

- 1 / 2.8 "2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS
- H.265 & H.264 三流編碼
- 50 / 60fps 的@ 1080 (1920×1080)
- 智能檢測支持
- WDR (120dB), 日/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多種網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) DMSS
- 2.7mm~12mm 電動鏡頭
- 2/1 報警輸入/輸出, 輸入/輸出音頻 1/1
- 紅外線距離 50 米
- 支援 Micro SD 存儲
- IP67
- 支援 POE



SPECIFICATION

規格:

圖像傳感器	1 / 2.8 "2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS
有效像素	1920 (水平) × 1080 (垂直)
RAM / ROM	256MB / 32MB
掃描系統	Progressive
最低照度	0.006Lux / F1.4 (彩色); 0LUX / F1.4 (紅外)
S / N 比率	大於 50dB
紅外線距離	距 可達 50 米 (164 英尺)
IR 開/關控制	自動/手動
紅外燈	4 顆

鏡片

鏡頭類型	電動/自動光圈 (DC)
安裝型	固定式
焦距	2.7mm~12mm
最大。光圈	F1.4
視角	H : 97°~34°, V : 52°~20°

光學變焦	4X
對焦控制	自動
關閉對焦距離	0.3 米
平移/傾斜/旋轉	
平移/傾斜/旋轉範圍	水平：0°~360°；傾斜：0°~90°；旋轉：0°~360°
情報	
IVS（可選）	絆線，入侵，對象遺棄/丟失
先進的智能化功能。	人臉檢測
視頻	
壓縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
流能力	3 流
解析度	1080P（1920×1080）/ 1.3M（1280×960）/ 720P（1280×720）/ D1（704×576/704×480）/ VGA（640×480）/ CIF（352×288/352×240）
幀率	主流：1080P（1~50 / 60fps 的）
	子碼流：D1（1~50 / 60fps 的）
	三流：1080P（1~25 / 30fps 的）
比特率控制	CBR / VBR
比特率	H.264：24~9472Kbps
	H.265：14~5632Kbps
日夜切換	自動（ICR）/ 彩色 / B / W
BLC 模式	BLC / HLC / WDR（120dB）
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
降噪	3D DNR
運動 Detetion	關/開（4 區，矩形）
感興趣區域	關/開（4 區）
電子圖像穩定器（EIS）	N / A
智能 IR	支持
除霧	N / A
數碼變焦	16 倍

翻動	0° / 90° / 180° / 270°
鏡子	關/開
隱私遮蔽	關/開 (4 區, 矩形)
音頻	
壓縮	G. 711A / G. 711Mu / AAC / G. 726
網絡	
以太網絡	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
協議	HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
互通性	ONVIF, PSIA, CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪問	10 用戶 / 20 用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄音 Mirco SD 卡 128GB
Web 查看器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟件	Smart PSS, DSS, Easy4ip
手機	IOS, Android
認證	
認證	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
接口	
視頻接口	N / A
音頻接口	1/1 通道輸入/輸出
RS485	N / A
報警	2/1 通道輸入/輸出
電動	
電源	DC12V, POE (802.3af)(Class 0)
能量消耗	< 11.5W
環境的	
運行條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Storage 條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
防護等級	IP67
防破壞性	N / A
施工	
套管	金屬
外形尺寸	273.2mm×95.0mm×96.4mm (10.76 “ ×3.74 ” ×3.79 “)
淨重	1.07 公斤 (2.361b)
總重量	1.4 公斤 (3.091b)

PFA121(選購品過線盒)



PFA152(選購品支架)



Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知