

# IP Camera

## 400萬像素 WDR LXIR紅外線網絡攝像機 HC-IPCHFW5431E-Z

- 1/3 “4 百萬像素逐行掃描 CMOS
- H.265 和 H.264 三碼流編碼
- 25 / 30fps @ 4Mp (2688x1520)
- 支持智能檢測
- WDR (120dB), 日/夜 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 多網絡監控: Web 瀏覽器, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7mm~12mm 電動鏡頭
- 2/1 報警輸入/輸出, 1/1 音頻輸入/輸出
- IR LED 長度 50 米
- Micro SD 存儲器,
- IP67
- PoE



### 攝影機

圖像傳感器	1/3 “4 百萬像素逐行掃描 CMOS
有效像素	2688 (H) ×1520 (V)
RAM / ROM	512MB / 32MB
掃描系統	進步
電子快門速度	自動/手動, 1/3~1 / 100000s
最低照度	0.03Lux / F1.4 (顏色, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F1.4 (彩色, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR 開啟)
S / N 比	超過 50dB
紅外距離	距離可達 50 米 (164 英尺)
紅外開/關控制	自動/手動
紅外 LED	4

### 鏡片

鏡頭類型	電動/自動光圈 (DC)
安裝類型	板型
焦距	2.7 毫米~12 毫米
最大。光圈	F1.4
視角	H : 100°~35°, V : 54°~20°
光學變焦	4X

聚焦控制	機動的				
關閉焦距	0.3 米				
DORI 距離	鏡片	檢測	守	認識	鑑定
	W	68 (223 英尺)	27 米 (89 英尺)	14 米 (46 英尺)	米 (23 英尺)
	T	192 米 (630 英尺)	77 米 (253 英尺)	39 米 (128 英尺)	19 米 (62 英尺)

### 平移/傾斜/旋轉

平移/傾斜/旋轉範圍 平移：0°~360°;傾斜：0°~90°;旋轉：0°~360°

### 情報

IVS 警戒線，入侵，對像被遺棄/缺失

高級智能功能 人臉檢測

### 視頻

壓縮 H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

流能力 3 流

解析度 4M (2688x1520) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288/352x240)

幀率 主流：4M (1~25 / 30fps)  
子流：D1 (1~25 / 30fps)  
第三流：720P (1~25 / 30fps)

比特率控制 CBR / VBR

比特率 H.264：24~10240Kbps H.265：14~9984Kbps

早晚 自動 (ICR) / 顏色 / B / W

BLC 模式 BLC / HLC / WDR (120dB)

白平衡 汽車/自然/路燈/戶外/手動

增益控制 自動/手動

降噪 3D DNR

運動檢測 關/開 (4 區，矩形)

感興趣的地區 關/開 (4 區)

電子圖像穩定 (EIS) N / A

智能紅外線 支持

除霧 N / A


數碼變焦 16 倍

翻動	0°/90°/180°/270°
鏡子	關/開
隱私遮蔽	關/開（4區，矩形）
<b>音頻</b>	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>網絡</b>	
以太網絡	RJ-45（10 / 100Base-T）
協議	HTTP;HTTPs 的;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;支持 IPv4 質量;通用即插即用; NTP;你好;802.1X;組播;ICMP;IGMP;SNMP
互通性	ONVIF，PSIA，CGI
流式傳輸方式	單播/多播
最大。用戶訪問	10 個用戶/ 20 個用戶
邊緣存儲	NAS 本地 PC 即時錄製 Mirco SD 卡 128GB
網頁瀏覽器	IE，Chrome，Firefox，Safari
管理軟件	智能 PSS，DSS，Easy4ip
手機	IOS，Android
<b>認證</b>	
認證	CE（EN 60950：2000） UL：UL60950-1 FCC：FCC 第 15 部分 B 部分
<b>接口</b>	
視頻接口	1 端口（僅適用於調整）
音頻接口	1/1 通道輸入/輸出
RS485	N / A
報警	2 通道輸入：5mA 5VDC 1 通道輸出：300mA 12VDC
<b>電動</b>	
電源	DC12V，PoE（802.3af）
能量消耗	<11.5W
<b>環境的</b>	
運行條件	-30°C~+ 60°C（-22°F~+ 140°F）/小於 95%RH

施工條件	-30°C~+ 60°C (-22°F~+ 140°F) /小於 95%RH
入侵防護	IP67
防破壞	N / A

## 施工

套管	金屬
外形尺寸	273.2mm×95.0mm×96.4mm ( 10.76 “×3.74” ×3.79 “)
淨重	1.07Kg ( 2.36lb)
總重量	1.4 公斤 ( 3.09 磅)

 Specifications subject to change without notice