

- 1 / 2.8 "2 Megapixel Exmor CMOS
- 強大的 20 倍光學變焦
- 支持三流編碼
- 最大 25 / 30fps @ 1080P , 25/30/50 / 60fps @ 720P
- IVS (可選)
- 支持 PoE +
- IP67
- 防爆 IK10



## SPECIFICATION

相機	
圖像傳感器	1 / 2.8 "Exmor CMOS
有效像素	1920 (水平) × 1080 (垂直), 200 萬像素
RAM / ROM	256M / 128M
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色 : 0.05Lux@F1.4; B/W : 0.005Lux@F1.4
S / N 比率	大於 55 分貝
紅外線距離	N / A
IR 開/關控制	N / A
紅外燈	N / A
鏡片	
焦距	4.7mm~94mm
最大。光圈	F1.4~F2.6
視角	H : 56.1°~3.1°
光學變焦	20X
對焦控制	自動/手動
關閉對焦距	100mm~千 mm

離		
<b>雲台</b>		
平移/傾斜範圍	水平：0°~360°無限制；傾斜：0°~90°，自動翻轉 180°	
手動控制速度	水平：0.1°~350°/秒；傾斜 0.1°~250°/秒	
預置位速度	水平：500°/秒；垂直：500°/秒	
預置	300	
PTZ 模式	5 模式，8 個巡迴賽，自動平移，自動掃描	
速度設置	人性化的焦距/速度適應	
上電動作	自動恢復到以前的雲台和鏡頭狀態後 電源（檢測）失敗	
空間運動	激活預設/掃描/旅遊/模式如果沒有 在指定時間內命令	
協議	DH-SD	
<b>情報</b>		
自動跟踪	N / A	
IVS（可選）	絆線，入侵，被遺棄/丟失，人臉檢測	
<b>視頻</b>		
壓縮	H.264 + / H.264 / MJPEG	
流能力	3 流	
解析度	1080P（1920×1080） / 720P（1280×720） / D1（704×576/704×480） / CIF（352×288/352×240）	
幀率	主流	1080P / D1（1~25 / 30fps）的，720P（1~50 / 60fps）的
	子流 1	D1 / CIF（1~25 / 30fps）的
	子流 2	720P / D1 / CIF（1~25 / 30fps）的
比特率控制	CBR / VBR	
比特率	H.264 + / H.264：448K~8192Kbps， MJPEG：5120K~10240Kbps	
日夜切換	自動（ICR）/彩色/ B / W	
背光補償	BLC / HLC / DWDR	
白平衡	自動，ATW，室內，室外，手動	
增益控制	自動/手動	

降噪	超 DNR (2D / 3D)
運動 Detetion	支持
感興趣區域	支持
電子圖像 穩定 (EIS)	N / A
除霧	支持
數碼變焦	16 倍
翻動	180°
隱私遮蔽	多達 24 個區塊
<b>音頻</b>	
壓縮	G. 711A / G. 711u 編 (32kbps 的) / PCM (128kbps 的)
<b>網絡</b>	
乙太網絡	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
協議	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
互通性	ONVIF, PSIA, CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪 問	20 個用戶
邊緣存儲	NAS (網絡附加存儲) 本地 PC 即時錄製 instant recording 128GB
Web 瀏覽器	IE10/Google/Firefox/Safari
管理軟件	Smart PSS, DSS
手機	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>認證</b>	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1
<b>接口</b>	
視頻接口	N / A
音頻接口	1/1
RS485	N / A

報警	2/1
<b>電動</b>	
電源	AC24V / 1.5A (±10%)，的 PoE +(802.3at)
能量消耗	13W，23W (啟動加熱器)

**環境的**

運行條件	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
防護等級	IP67
防破壞性	IK10

**施工**

套管	金屬
外形尺寸	Φ186.0 (mm) ×253 (mm)
淨重	2.5 公斤 (5.511b)
總重量	4.5 公斤 (9.921b)

**PFB300C (選購品過線盒)**



**PFA110**



**PFA150(選購品支架)**



**PFA151**



**PFA120**



**PFA140**



**PFB303S**



**CE FC** Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知