

- 1 / 2.8 "2Megapixel Exmor CMOS
- 強大的 20 倍光學變焦
- 支持三流編碼
- 最大 25 / 30fps @ 1080P , 25/30/50 / 60fps @ 720P
- IVS (可選)
- 支持 PoE +
- 紅外線距離可達 100m
- IP66



## SPECIFICATION

### 規格

圖像傳感器	1 / 2.8 "2Megapixel Exmor CMOS
有效像素	1920 (水平) × 1080 (垂直), 200 萬像素
RAM / ROM	256M / 128M
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色: 0.005Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR)
S / N 比率	大於 55dB
紅外距離	距離可達 100 米 (328 英尺)
IR 開/關控制	自動/手動
紅外燈	4 顆

### 鏡片

焦距	4.7mm~94mm
最大。光圈	F1.4~F2.6
視角	H: 56.1°~3.1°
光學變焦	20X
對焦控制	自動/手動
關閉對焦距	100mm~1000mm

雲台	
平移/傾斜範圍	水平：0°~360°無限制；傾斜：-15°~90°，自動翻轉180°
手動控制速度	水平：0.1°~300°/秒；傾斜0.1°~200°/秒
預置位速度	水平：400°/秒；垂直：300°/秒
預置	300
PTZ 模式	5 模式，8 個巡迴賽，自動平移，自動掃描
速度設置	人性化的焦距/速度適應
上電動作	自動恢復到停電後，以前的雲台和鏡頭狀態
空間運動	激活預設/掃描/旅遊/模式如果沒有命令，在指定時間內
協議	DH-SD

情報	
自動跟踪	N/A
IVS (可選)	絆線，入侵，被遺棄/丟失，人臉檢測

視頻		
壓縮	H.264 / H.264+ / MJPEG	
流能力	3 流	
解析度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)	
幀率	主流	1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps)
	子流 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	子流 2	720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps)
比特率控制	CBR / VBR	
比特率	H.264+ / H.264 : 448K~8192Kbps, MJPEG : 5120K~10240Kbps	
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / B / W	
背光補償	BLC / HLC / WDR (120dB)	
白平衡	自動, ATW, 室內, 室外, 手動	
增益控制	自動/手動	
降噪	超 DNR (2D / 3D)	
運動 Detetion	支持	
感興趣區域	支持	
電子圖像	N/A	

穩定 (EIS)	
除霧	支持
數碼變焦	16 倍
翻動	180°
隱私遮蔽	多達 24 個區塊
<b>音頻</b>	
壓縮	G. 711A / G. 711Mu / AAC / G. 722 / G. 726 / G. 729 / MPEG2-L2
<b>網絡</b>	
以太網絡	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
協議	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
互通性	ONVIF, PSIA, CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪問	20 個用戶
邊緣存儲	NAS (網絡附加存儲) 本地 PC 即時錄製 儲存卡 128GB
Web 查看器	IE10/Google/Firefox/Safari
管理軟件	Smart PSS, DSS
手機	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>認證</b>	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1
<b>接口</b>	
視頻接口	N / A
音頻接口	1/1
RS485	N / A
報警	2/1
<b>電動</b>	
電源	AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at)
能量消耗	13W, 23W (啟動 IR)

## 環境的

運行條件 -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 90% RH

防護等級 IP66

防破壞性 N / A

## 施工

套管 金屬

外形尺寸  $\Phi 186.0$  (mm) x309 (mm)

淨重 3.5 公斤 (7.72lb)

總重量 6.8 公斤 (14.99lb)



**PFA150**

其他安裝支架



**PFA151**

其他安裝支架



**PFB300C**

吊頂安裝支架



**PFA110**

安裝適配器



**PFA120**

接線盒



**PFA140**

電源箱



**PFB303S**

其他安裝支架



Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知