

- 1 / 2.8 "2 Megapixel Exmor R CMOS
- 強大 25 倍的光學變焦
- 星光技術
- H.265 編碼
- 最大 50/60fps @1080P ; 25/30/50/60fps @720P
- 自動跟踪和 IVS (可選)
- 支持 PoE +
- 紅外線距離可達 150m
- IP66 防護等級



SPECIFICATION

規格

圖像傳感器	1 / 2.8 "2Megapixel Exmor R CMOS
有效像素	1920 (水平) ×1080 (垂直), 200 萬像素
RAM / ROM	1024M / 128M
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N 比率	大於 55dB
紅外線距離	距離可達 150 米 (492 英尺)
IR 開/關控制	自動/手動
紅外線	4 顆

鏡片

焦距	4.8mm~120mm
最大。光圈	F1.6~F4.4
視角	H: 59.2°~2.4°
光學變焦	25X

對焦控制	自動/ 動	
關閉對焦距離	100mm~千 mm	
雲台		
平移/傾斜範圍	水平：0°~360°無限制；傾斜：-15°~90°，自動翻轉 180°	
手動控制速度	水平：0.1°~300°/秒；傾斜 0.1°~200°/秒	
預置位速度	水平：400°/秒；垂直：300°/秒	
預置	300	
PTZ 模式	5 模式，8 個巡迴賽，自動平移，自動掃描	
速度設置	人性化的焦距/速度適應	
上電動作	自動恢復到停電後，以前的雲台和鏡頭狀態	
空閒運動	激活預設/掃描/旅遊/模式如果沒有命令，在指定時間內	
協議	DH SD	
情報		
自動跟踪	支持	
IVS (可選)	絆線，入侵，被遺棄/丟失，人臉檢測	
視頻		
壓縮	H. 265 / H. 264 / MJPEG	
流能力	3 流	
解析度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240)	
幀率	主流	1080P / 720P / 1.3M (1~50 / 60fps 的)
	子流 1	D1 / CIF (1~25 / 30fps)
	子流 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1~25 / 30fps)
比特率控制	CBR / VBR	
比特率	H. 265 / H. 264：448K~8192Kbps，MJPEG：5120K~10240Kbps	
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / B / W	
背光補償	BLC / HLC / WDR (120dB)	
白平衡	自動，ATW，室內，室外，手動	
增益控制	自動/手動	
降噪	超 DNR (2D / 3D)	

運動 Detetion	支持
感興趣區域	支持
電子圖像 穩定 (EIS)	支持
除霧	支持
數碼變焦	16 倍
翻動	180°
隱私遮蔽	多達 24 個區塊
音頻	
壓縮	G. 711A / G. 711Mu / AAC / G. 722 / G. 726 / G. 729 / MPEG2-L2
網絡	
以太網絡	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
協議	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
互通性	ONVIF, PSIA, CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪 問	20 個用戶
邊緣存儲	NAS (網絡附加存儲) 本地 PC 即時錄製 儲存卡 128GB
Web 查看器	IE10/Google/Firefox/Safari
管理軟件	Smart PSS, DSS
手機	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
認證	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1
接口	
視頻接口	N / A
音頻接口	1/1
RS485	N / A
報警	2/1

電動

電源 AC24V / 3A (±10%)，的 PoE +(802.3at)

能量消耗 13W，23W (啟動 IR)

環境的

運行條件 -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 90% RH

防護等級 IP66

防破壞性 N / A

施工

套管 金屬

外形尺寸 $\Phi 186.0$ (mm) x309 (mm)

淨重 3.5 公斤 (7.72lb)

總重量 6.8 公斤 (14.99lb)



PFA150
其他安裝支架



PFA151
其他安裝支架



PFB300C
吊頂安裝支架



PFA110
安裝適配器



PFA120
接線盒



PFA140
電源箱



PFB303S
其他安裝支架



Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知