

# IP Camera

## 200萬像素 30X星光紅外線快速球網絡攝影機 HC-IPCSD59230U-HNI

- 1 / 2.8 " 2Megapixel 的 Exmor R CMOS
- 強大 30 倍的光學變焦
- 星光技術
- H.265 編碼
- 最大 50 / 60fps@1080P ; 25/30/50 / 60fps@720P
- 自動跟踪和 IVS (可選)
- 支持 PoE +
- 紅外線距離可達 150m
- IP66 防護等級



## SPECIFICATION

### 規格

圖像傳感器	1/2.8" 2Megapixel Exmor R CMOS
有效像素	1920 (水平) × 1080 (垂直), 200 萬像素
RAM / ROM	512M / 128M
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (紅外線)
S / N 比率	大於 55 分貝
紅外線距離	距離可達 150 米 (492 英尺)
IR 開/關控制	自動/手動
紅外線燈	4 顆

### 鏡片

焦距	4.5mm~135mm
最大。光圈	F1.6~F4.4
視角	H: 67.8°~2.4°
光學變焦	30 倍

對焦控制	自動/手動	
關閉對焦距離	100mm~1000mm	
<b>雲台</b>		
平移/傾斜範圍	水平：0°~360°無限制；傾斜：-15°~90°，自動翻轉 180°	
手動控制速度	水平：0.1°~300°/秒；傾斜 0.1°~200°/秒	
預置位速度	水平：400°/秒；垂直：300°/秒	
預置	300	
PTZ 模式	5 模式，8 個巡迴賽，自動平移，自動掃描	
速度設置	人性化的焦距/速度適應	
上電動作	自動恢復到停電後，以前的雲台和鏡頭狀態	
空閒運動	激活預設/掃描/旅遊/模式如果沒有命令，在指定時間內	
協議	DH-SD	
<b>情報</b>		
自動跟踪	支持	
IVS (可選)	絆線，入侵，被遺棄/丟失，人臉檢測	
<b>視頻</b>		
壓縮	H. 265 / H. 264 / MJPEG	
流能力	3 流	
解析度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240)	
幀率	主流	1080P / 720P (1~50 / 60fps 的)，1.3M (1~25 / 30fps)
	子流 1	D1 / CIF (1~25 / 30fps)
	子流 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1~25 / 30fps)
比特率控制	CBR / VBR	
比特率	H. 265 / H. 264：448K~8192Kbps，MJPEG：5120K~10240Kbps	
早晚	自動 (ICR) / 彩色 / B / W	
背光補償	BLC / HLC / WDR (120 分貝)	
白平衡	自動，ATW，室內，室外，手動	
增益控制	自動/手動	
降噪	超 DNR (2D / 3D)	

運動 Detetion	支持
感興趣區域	支持
電子圖像 穩定 (EIS)	支持
除霧	支持
數碼變焦	16 倍
翻動	180°
隱私遮蔽	多達 24 個區塊
<b>音頻</b>	
壓縮	G. 711A / G. 711Mu / AAC / G. 722 / G. 726 / G. 729 / MPEG2-L2
<b>網絡</b>	
乙太網絡	RJ-45 (10 / 100BASE-T)
協議	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802. 1x
互通性	ONVIF, PSIA, CGI
流傳輸方法	單播/多播
最大。用戶訪 問	20 個用戶
邊緣存儲	NAS (網絡附加存儲) 本地 PC 即時錄製 儲存卡 128GB
Web 查看器	IE10/Google/Firefox/Safari
管理軟件	SmartPSS, DSS
手機	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>認證</b>	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63. 4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22. 2, No. 60950-1
<b>接口</b>	
視頻接口	N / A
音頻接口	1/1
RS485	N / A

報警	2/1
電動	
電源	AC24V / 3A (±10%) PoE + (802.3at)
能量消耗	13W, 23W (啟動紅外線)

環境	
運行條件	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 90% RH
防護等級	IP66
防破壞性	N / A
施工	
套管	金屬
外形尺寸	Φ186.0 (mm) ×309 (mm)
淨重	3.5 公斤 (7.721b)
總重量	6.8 公斤 (14.991b)



**PFA150**  
其他安裝支架



**PFA151**  
其他安裝支架



**PFB300C**  
吊頂安裝支架



**PFA110**  
安裝適配器



**PFA120**  
接線盒



**PFA140**  
電源箱



**PFB303S**  
其他安裝支架



Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知