



HC-LED500G
投射設備

LED 感應探照燈

主要特點

- 適合裝置於未有長亮型燈具，但須有照明需要之場所
- Ex: 暗巷、圍牆、停車場、庭院、崗哨、出入口等
- 可搭配保全系統，監視系統，自動化系統等

HC-LED500G

產品型號	HC-LED500G
感應方式	紅外線熱感應自動偵測
使用電源	110V AC ~ 220V AC.通用
LED瓦數	24W (2Wx12) DC 36V / 32W (2Wx16) DC48V / 60W (3Wx20) DC30V
LED 耗電	投射型250mA 廣角型450mA / 投射型320mA 廣角型360mA / 投射型420mA 廣角型450mA
LED亮度	LED晶片每瓦亮度約120~140流明 (lm)
LED色溫	亮白型 6000K / 亮黃型 3700K
照明角度	投射型 60° X 60° / 廣角型 120° X 120°
投射型專利	LED發光模組及LED燈具新型專利第M465513號
廣角型專利	具高價散熱片之燈具新型專利第M513968號
感應距離	最短6~8公尺(直線感應) . 最長15~18公尺 (20°C 橫向移動感應)
感應範圍	110°~170° (感應鏡片110° + 感應器可左右30°調整)
亮燈時間	S型： 5秒~60秒，L型： 最短5~8秒、最長15~18分鐘
亮燈時機	全天候 ~ 夜晚 (可微調)
溫機時間	通電後亮燈約50 秒 (無感應狀態) . 熄滅後即可正常操作
裝機場所	室內、室外 (本機為戶外耐雨型)
保護裝置	感應器及LED電源版均內置保險絲