

HC-MGDVR04

H.265



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 支援1路1080P IPC 接入
- 支援4路模擬高清和1路 IPC 即時預覽及存儲
- 1路視音訊同步輸出,1路 VGA 輸出
- 支援硬碟自動加熱
- 支持 UPS 電源接入
- 內置 G-sensor，即時監控車輛駕駛行為
- 倒車影像測距輔助
- 攝像頭易安裝，可實現90、180、270旋轉

產品型號	HC-MGDVR04
系統	
作業系統	嵌入式Linux作業系統 (中文/英文)
主處理器	Hi3520D
操作介面	圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
密碼安全	使用者密碼、管理員密碼兩級管理
影音	
影像系統	PAL/NTSC
影像輸入	AHD/TVI/CVI/IPC/類比
壓縮標準	H.265
圖像解析度	1080P/720P/960H/D1/CIF
重播品質	1080P/720P/D1/CIF
組合方式	錄影任意組合
解碼能力	1路720P即時
錄影品質	1到6級可配
畫面顯示	支援1、2、3、4畫面顯示
音訊壓縮	G.726
錄音方式	聲音與影像同步錄製
錄影和重播	
錄影方式	手動、警報
影像碼率	滿幀4096Mbps，6級畫質可選
音訊碼率	8KB/s
存儲介質	硬碟+SD卡
錄影查詢	可按通道、錄影類型進行檢索
本地重播	單路重播、按時間重播
擴展	
GPS/BD	支援天線插入/拔出/短路檢測
3G/4G	支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE
WIFI	802.11b/g/n，頻率2.4GHz

介面	
升級模式	手動升級、自動升級、遠程升級、緊急恢復
升級方法	USB介面、無線網路、SD卡
影音輸入	4路航空頭介面
影音輸出	1路VGA影像輸出，1路航空頭影音輸出
警報輸入	4個數位輸入（正/負觸發可配置）
警報輸出	1個數位輸出
硬碟介面	1個2.5寸硬碟，最大支援2TB，支持熱插拔
SD卡	1個SDXC高速卡(最大支持256G)
USB介面	1個USB 2.0（支援全滑鼠操作，USB延時自檢）
網路介面	1個10M/100M網口（可選）
G-Sensor	1個
點火輸入	1路ACC信號
串口	1路LVTTTL電平
LED指示燈	PWR/RUN
附件	磁片鎖1個 / 調試串口 1個
一般	
電源	DC10~36V / 5V 300mA
功耗	待機3mA 最大功耗18W @12V 1.5A @24V 0.75A
工作溫度	-20 ~ 70°C
儲存容量	1080P 0.75G/小時/通道 720P 0.55/小時/通道
尺寸(162(L) x 153(W) x 52(H)mm

前面板：



後面板：

