

HC-MGDVR08

H.264



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 支援8路 AHD 百萬高清/模擬標清視音訊輸入，
- 1路影音同步輸出，1路 VGA 輸出
- 支援8路高清即時本地錄影

產品型號	HC-MGDVR08
系統	
作業系統	嵌入式Linux作業系統 (中文/英文/繁體)
主處理器	Hi3520DV300
操作介面	圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
密碼安全	使用者密碼、管理員密碼兩級管理
影音	
影像系統	PAL/NTSC
壓縮標準	H.264
圖像解析度	1080P/720P/960H/D1/CIF
重播品質	1080P/720P/960H/D1/CIF
解碼能力	1路1080P即時
錄影品質	1到6級可配
畫面顯示	支援1、2、3、4、9畫面顯示
音訊壓縮	G.726
錄音方式	聲音與影像同步錄製
錄影和重播	
錄影方式	手動、警報
影像碼率	滿幀4096Mbps，6級畫質可選
音訊碼率	8KB/s
存儲介質	硬碟+SD卡
錄影查詢	可按通道、錄影、警報類型進行檢索
本地重播	單路重播、按時間重播
擴展	
GPS/BD	支援天線插入/拔出/短路檢測
3G/4G	支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE
WIFI	802.11b/g/n，頻率2.4GHz

介面	
升級模式	手動升級、自動升級、遠程升級、緊急恢復
升級方法	USB介面、無線網路、SD卡、硬碟
影音輸入	8路航空頭介面
影音輸出	1路VGA影像輸出，1路航空頭影音輸出
警報輸入	4個數位輸入（正/負觸發可配置）
硬碟介面	1個2.5寸硬碟，最大支援2TB
SD卡	1個SDXC高速卡(最大支持256G)
USB介面	1個USB 2.0（支援全滑鼠操作，USB延時自檢）
點火輸入	1路ACC信號
串口	1路LVTTTL 電平
LED指示燈	PWR/RUN
附件	磁片鎖1個 / 調試串口 1個
一般	
電源	DC8~36V / 5V 300mA
功耗	待機3mA 最大功耗30W @12V 1.5A @24V 1.25A
工作溫度	-20 ~ 70°C
儲存容量	1080P 1.2G/小時/通道 720P 1G/小時/通道 960H 750M/小時/通道
尺寸(162(L) x 180(W) x 50.5(H)mm

前面板：



後面板：

