

- 可支援類比, 960H, AHD TVI 1080P 攝影機任一頻道的混接
- 採用 H.264 壓縮技術做為 DVR 錄影及網路資料傳輸
- 同時間可做即時顯示、錄影、備份、回播及網路操作
- HDMI 和 VGA 可同時輸出(1920x1080) 、任意編排影像位置及分割視窗
- 兩個 USB 端子(供滑鼠及備份使用)
- 支援雙向語音
- 資料備份：USB 設備，網路遠端備份
- iOS /Android App 可支援即時監控，回放和即時推播通知(Push Notification)
- 免費附贈中控軟體，可管理 16 台 DVR 或是 NVR(400 隻攝影機)

HC- MIT800



SPECIFICATION

型號	HC-MIT800
操作系統	mbedded Linux OS
影像輸入	8CH 1080P/ 720P/ 960H/ D1
類比影像輸出	1 CVBS or Call Monitor
HDMI/VGA 輸出	Video Output (1920X1080) / VGA(up to 1920x1080, 60Hz)
聲音輸入/輸出	4 RCA Input/1 RCA Output
警報感應裝置	4 Input/ 1 Output
雙向語音	Support
壓縮格式	H.264 High Profile
主要錄影解析度	1920x1080, 1280 x 720 ,960x540, 960x480,
主要錄影解析度	960x240, 640x360, 480x270, 480x240
網路解析度	1920x1080, 1280 x 720 ,960x540, 960x480, 960x240,
網路解析度	640x360, 640x352, 480x272, 480x270, 480x240
硬碟儲存	Support 2 SATA HDD
錄影框架速率	120fps@1080P
錄影模式	Continuous/Event/Schedule
回放速度	Play/ Pause/ Step/ Fast forward/ Rewind/ Fast rewind
回放搜尋	Date/Time, Event, and Channel
備份方式	USB Device/ Network/ CMS
網路使用者	3 Levels of User Access Support
網路使用者	(Video Streaming Live: 32; Live: 24+Playback: 8)
網路協定	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP
手機系統支援	Android/iOS Appss
電源輸入	DC12V/3A(AC100-240V 50/60HZ)
尺寸	325mm(W) x 242mm(D) x 51mm(H)