

HC-MSDVR04

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

AHD/TVI/CVI/IPC/類比五合一影像輸入，相容性強

支援4+1即時預覽及存儲

1路視音訊同步輸出,1路 VGA 輸出

支持 UPS 電源接入

內置 G-sensor，即時監控車輛駕駛行為

倒車影像測距輔助

影像可90度旋轉、水平/垂直鏡像

產品型號	HC-MSDVR04
系統	
作業系統	嵌入式Linux作業系統 (中文/英文)
主處理器	Hi3520DV400
操作介面	圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
密碼安全	使用者密碼、管理員密碼兩級管理
影音	
影像系統	PAL/NTSC
影像輸入	AHD/TVI/CVI/IPC/類比
壓縮標準	H.265/H.265+/H.264/H.264+
圖像解析度	1080P/720P/960H/D1/CIF
重播品質	1080P/720P/960H/D1/CIF
組合方式	多種組合模式
解碼能力	4路1080P即時
錄影品質	1到6級可配
畫面顯示	支援1、2、3、4、5畫面顯示
音訊壓縮	G.726/G.711
錄音方式	聲音與影像同步錄製
錄影和重播	
錄影方式	手動、報警
視頻碼率	滿幀4096Mbps，6級畫質可選
音訊碼率	8KB/s
存儲介質	硬碟+SD卡
錄影查詢	可按通道、錄影類型進行檢索
本地重播	按檔重播
擴展	
GPS/BD	支援天線插入/拔出/短路檢測
3G/4G	支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE
WIFI	802.11b/g/n，頻率2.4GHz

介面	
升級模式	手動升級、自動升級、遠程升級
升級方法	USB介面、無線網路
影音輸入	4路航空頭介面/1路6芯航空頭介面
影音輸出	1路VGA輸出，1路航空頭輸出
警報輸入	4個數位輸入（2路正/負觸發）
SD卡	2個SDXC高速卡(最大支持256G)
USB介面	1個USB 2.0（支援全滑鼠操作，USB延時自檢）
網路介面	1個6芯航空頭介面(10M/100M)750mA@12V
點火輸入	1路ACC信號
串口	1路LVTTTL 電平
LED指示燈	PWR/RUN/SD/ALM
附件	紅外輸入1個 / SD卡鎖1個 / 調試串口 1個
一般	
電源	DC8~36V / 5V 300mA
功耗	待機8.5mA 最大功耗18W @12V 1.5A @24V 0.75A
工作溫度	-20 ~ 70°C
儲存容量	1080P 1G/小時/通道 720P 0.5G/小時/通道 960H 0.38G/小時/通道
尺寸(142(L) x 153(W) x 33(H)mm