KNB3000

控制鍵盤

高清網路控制鍵盤

主要特點

- 鍵盤來控制
- DAHUA 單機 DVR
- DAHUA（網絡）高速球
- DAHUA 高速球
- 中央管理平台
- 網路視頻服務器
- RS232，RS485 和網路連接
- PTZ 功能的四維操縱桿控制
- 支持 1080p 全高清直播視圖; 支持 HDMI 和 VGA 同步輸出
- 支持快照和記錄到 U 盤
- 支持視頻牆顯示
- 支持外接的 Wi-Fi（可選）
- 支持雙向對講
- 預置位，自動掃描，自動平移，自動巡弋及模式控制
- 輔助功能，OSD 操作和控制指導

本文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，實際銷售產品規格皆以現有的產品為主，如有更改恕不另行通知.

產品型號		NKB3000	
系統			
主處理器		工業嵌入式微處理器	
操作系統		嵌入式LINUX	
音頻			
壓縮		G.711A	
產量		1路輸出	
網絡模式		接口：RJ45	
雙向對講		1對3.5毫米插孔	
顯示			
顯示拆分		1/4/8/9/16	
解析度		1080P / 720P / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF	
屏幕		10.2 “液晶觸摸屏（800 * 480）	
屏幕		10%～90%	
一般			
鍵盤面板		機電	
操縱桿		4軸（變焦，聚焦，光圈）	
控制	輸出控制	支持視頻牆顯示HDMI / VGA輸出	
	控制模式	直接模式	接口：1個RS232 / RS485 2 DVR協議：DH1 / DH2 圓頂協議：DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1等
		網絡模式	接口：RJ45（1個RJ-45端口（10/100 / 1000M））/無線網絡連接DVR /網絡半球：IP地址/端口/協議
最大遠程用戶		20（每次最多可管理256單元的設備）	
USB接口		2個USB2.0	

本文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，實際銷售產品規格皆以現有的產品為主，如有更改恕不另行通知.

環境的	
電源	DC12V，3A
能量消耗	5W
工作溫度	-10°C～+ 55°C
工作濕度	10%～90%
大氣壓力	86kpa～106kpa
尺寸	480mmx240mmx87mm（W×D×H）（高度：不包括操縱桿）
重量	4.5KG（含包裝）

本文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，實際銷售產品規格皆以現有的產品為主，如有更改恕不另行通知.