

CVBS Camera

光束陣列燈紅外線夜視型攝影機 HC-NT04IR

- ▶ 內建 6 顆光束陣列 LED
- ▶ 具強光抑制功用和自動光源判斷
- ▶ 防止影像光暈採用雙層玻璃隔離設計
- ▶ 紅外線投射距離 30 米
- ▶ 防水等級：IP 68



| | |
|----------------------|---|
| 型號 | HC-NT04IR |
| 影像感測元件 | 1/3"SONY CCD image sensor |
| 總像圖素 N/P 有效圖素 N/P | NTSC 1028(H) x 508(V) / PAL 1028(H) x 596(V) NTSC 976(H) x 494(V) / PAL 976(H) x 582(V) |
| 掃描系統 | 2:1 內交織掃描 |
| 同步系統 | Internal |
| 解析度 | 700TVL |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 9 段式電子快門可選/ FLK (1/60~1/100000 sec) NTSC (1/50~1/100000 sec) PAL |
| 選單語言 | 無 |
| 最低照度 | 0.01 Lux/F1.8 IR on: 0.001 Lux |
| 視訊輸出 | 1Vp-p / 75Ω |
| 視訊雜訊比 | 50 dB(AGC off) |
| 白平衡功能 | Auto(2400K~12000K) / ATW / AWC / Manual 選項 / 抑制色滾 |
| 逆光補償 | 自動 |
| 自動增益控制 | 自動 |
| 邊緣照度補償 | 自動 |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -10°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| 功率消耗 | 140 (長) X 85 (寬) X 75(高) mm |

| | |
|------|--|
| 尺寸 | 480g |
| 重量 | 480g |
| 適用鏡頭 | 標準 4.0mm 6.0mm 8.0mm 選配 2.8mm 12.0mm 16.0mm F1.2 |