

HC-NVR301-04X

4K

4CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

最大40Mbps

解碼能力/錄影/回播

高達12Mp分辨率預覽和播放

HDMI / VGA同時影像輸出

使用HST PTZ攝像機進行3D智能定位IP攝像機輸入4通道

內置硬盤 1 SATA

最多支持每個HDD 10TB的容量

產品型號	HC-NVR301-04X
IP 影像輸入	4-ch
兩路音訊輸入	1-ch, RCA
輸入頻寬	40Mbps
輸出頻寬	64Mbps
遠端登入數	128
協議	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDMI/VGA 輸出	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
解碼能力	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音訊輸出	1-ch, RCA
回放	4-ch
走廊模式螢幕	3/4
解碼格式	Ultra 265, H.265, H.264
直播/重播	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
能力	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8x720p@30, 16xD1
SATA	1 SATA 介面
硬碟支援	每顆硬碟可以達到10TB
VCA 偵測	臉部偵測, 區域入侵偵測, 越線檢測, 音訊檢測, 虛焦檢測, 場景變更檢測, 自動追蹤
VCA搜索	人臉搜索, 行為搜索
統計分析	人數統計
網路介面	1 x RJ45 10M/100M自我調整乙太網介面
串聯介面	1 x RS485
USB 介面	前面板: 1 x USB2.0 後面板: 1 x USB2.0
報警輸入	4-ch
報警輸出	1-ch
電源支持	12V DC ≤ 8 W(不帶 HDD)
工作環境	-10° C ~ + 55° C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≤ 90% RH(不凝結)
尺寸(W×D×H)	260mm × 240mm × 44mm (15.0" × 12.4" × 1.8")
重量 (不帶硬碟)	≤ 1.12 Kg (2.47 lb)