



HC-NVR302-16E

NVR**4K網路型數位錄放影機系列****主要特點**

- Ultra 265/H.265/H.264 video 視訊壓縮格式
- 解析度
HDMI:
4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz,
1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz,
1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
VGA:
1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1280x1024 /60Hz,
1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
- 最大160Mbps
- 解碼能力/錄影/回播
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
- 高達12Mp分辨率預覽和播放
- HDMI / VGA同時視頻輸出
- 使用HST PTZ攝像機進行3D智能定位IP
- 攝像機輸入16通道內置硬盤 2 SATA
- 最多支持每個 HDD 10TB 的容量

HC-NVR302-16E

型號	HC-NVR302-16E
IP 視頻輸入	16-ch
兩路音訊輸入	1-ch, RCA
輸入頻寬	160Mbps
輸出頻寬	320Mbps
遠端登入數	128
協議	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDMI/VGA 輸出	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
解碼能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音訊輸出	1-ch, RCA
回放	16-ch
走廊模式螢幕	3/4/5/7/9/10/12/16
解碼格式	Ultra 265, H.265, H.264
直播/重播	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
能力	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30
SATA	2 SATA 介面
硬碟支援	每顆硬碟可以達到 10TB
VCA 偵測	臉部偵測, 區域入侵偵測, 越線檢測, 音訊檢測, 虛焦檢測, 場景變更檢測, 自動追蹤
VCA 搜索	人臉搜索, 行為搜索
統計分析	人數統計
網路介面	2 x RJ45 10M/100M/1000M 自我調整乙太網介面
串聯介面	1 x RS485
USB 介面	前面板: 1 x USB2.0 後面板: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
報警輸入	8-ch
報警輸出	2-ch
電源支持	12V DC 功率: ≤ 20 W(不帶 HDD)
工作環境	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), 濕度 ≤ 90% RH(不凝結)
尺寸(W×D×H)	380mm × 315mm × 46mm (15.0" × 12.4" × 1.8")
重量 (不帶硬碟)	≤ 2.48 Kg (5.47 lb)