HC-NVR302-32S

32CH

H.265

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

HDMI 可達到 4K(3840x2160)解碼能力

HDMI / VGA 影像可同時輸出

達到 8MP 解碼能力

2 個 SATA 介面 HDD, 每個硬碟最高支援 10T

在 Web 介面和 GUI 介面的實況跟重播都有多種魚眼矯正模式

當網路連接斷開時，ANR 技術提高存儲可靠性

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	HC-NVR302-32S
IP影像輸入	32-ch
兩路音訊輸入	1-ch, RCA
輸入頻寬	160Mbps
輸出頻寬	64Mbps
遠端登入數	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
協議	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDMI/VGA 輸出	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA : 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
解碼能力	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音訊輸出	1-ch, RCA
回放	32-ch
走廊模式螢幕	3/4/5/7/9/10/12/16/32
解碼格式	Ultra 265, H.265, H.264
直播/重播	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
能力	2x 4K@30, 3x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080p@30, 16x 720p@30
SATA	2組 SATA 介面
硬碟支援	每顆硬碟可以達到10TB
VCA 偵測	臉部偵測, 區域入侵偵測, 越線檢測,音訊檢測, 虛焦檢測,場景變更檢測, 自動追蹤
VCA搜索	人臉搜索,行為搜索
統計分析	人數統計
網路介面	2 xRJ45 10M/100M/1000M自我調整乙太網介面
USB 介面	前面板: 1 x USB2.0 後面板: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
工作環境	-10° C ~ + 55° C (+14° F ~ +131° F), 濕度 ≤ 90% RH(不凝結)
電源支持	12V DC 功率: ≤ 15W(不帶 HDD)
尺寸(W×D×H)	380mm × 315mm ×53mm (15.0" × 12.4" ×2.1")
重量 (不含硬碟)	≤ 2.48 Kg (5.47 lb)

© L10101-JH202104 Designed by