

HC-NVR308-32X

32CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

HDMI 可達到 4K(3840x2160)解碼能力

HDMI / VGA 影像可同時輸出

8個SATA 介面HDD, 每個硬碟最高支援10T

備份方式1組USB3.0或網路備份

具有1組雙向語音MIC功能

監看及回放攝影機名稱可顯示10個中文或英文數字

支援E-SATA輸出,串接磁碟陣列功能

支援智慧型手機監看功能(Android/iPhone/iPad)

產品型號	HC-NVR308-32X
解碼能力NTSC	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/2CIF/CIF 每門單獨調整錄影張數及畫質/錄影碼流:1M ~ 10Mbps
畫面顯示功能	1/4/6/8/9/16/25/36分割畫面，及畫面跳台，多段數位放大
錄影方式	全時/排程/位移/警報
錄影品質設定	最高/高/一般/較低/低共多種設定方式
回放功能	監看畫面可執行單一回放或多畫面回放/16CH同時回放
回放搜尋方式	智能搜尋/任意日期時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
OSD顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	可接收32支IP攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI2(4K)輸出x1 / HDMI(2K)輸出x1 / VGA輸出x1 / CVBS輸出x1
HDMI/VGA輸出	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
CVBS輸出	1CH, BNC
聲音輸入/輸出	IP攝影機聲音輸入 X 32 /MIC聲音輸入 / 1組輸出
兩路音訊輸入	1CH, RCA
輸入/輸出頻寬	384Mbps
警報輸入/輸出	16組 / 4組
位移偵測 / 影像遮蔽	位移區域22 x 15 區域設定 ,8段可調 / 4區可設定
解碼能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
解碼格式	Ultra 265, H.265, H.264
走廊模式螢幕	3/4/5/7/9/10/12/16
控制	具面板按鍵操作及滑鼠,遙控器控制 ; 面板具錄影,網路,電源,備份等燈號
遠端登入數	128
直播/重播	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
能力	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
RS485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機

串聯介面	1 x RS232, 1 x RS485
備份方式	3組USB備份或外接DVD或網路備份
管理權限	具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
協議	P2P,UPnP,DHCP,PPPOE,SSL,TLS,SNMP,HTTPS
硬碟	可內裝8顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
eSATA介面	1個
VCA偵測	臉部偵測, 區域入侵偵測, 越線檢測, 音訊檢測, 虛焦檢測, 場景變更檢測, 自動追蹤
VCA搜索	人臉搜索, 行為搜索
統計分析	人數統計
ONVIF協定	Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
陣列類型	RAID 0, 1, 5, 6, 10
RJ45(2組)	10/100/1000M , IE瀏覽/ 64CH中控軟體
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS ,E-mail
USB介面	前面板: 2 x USB2.0,後面板 : 1 x USB3.0
工作環境	-10~55°C
電源	AC100~240V , 50Hz/60Hz
功耗	≤20W (不含硬碟)
重量	5.13kg(11.31lb) (不含硬碟)
尺寸	442 x 425 x 86 mm (17.4" x 16.7" x 3.4")