

### HC-NVR308-64E

64CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

HDMI 可達到 4K(3840x2160)解碼能力

HDMI / VGA 影像可同時輸出

1 個SATA 介面HDD, 每個硬碟最高支援10T

備份方式1組USB3.0或網路備份

具有1組雙向語音MIC功能

監看及回放攝影機名稱可顯示10個中文或英文數字

支援E-SATA輸出,串接磁碟陣列功能

支援智慧型手機監看功能(Android/iPhone/iPad)

產品型號	HC-NVR308-64E
解碼能力NTSC	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P 每門單獨調整錄影張數及畫質/錄影碼流:1M ~ 10Mbps
畫面顯示功能	1/4/6/8/9/16/25/36分割畫面，及畫面跳台，多段數位放大
錄影方式	全時/排程/位移/警報
錄影品質設定	最高/高/一般/較低/低共多種設定方式
回放功能	監看畫面可執行單一回放或多畫面回放/16CH同時回放
回放搜尋方式	智能搜尋/任意日期時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
OSD顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	可接收64支IP攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI(4K)輸出x1 / HDMI(2K)輸出x1 / VGA輸出x1 / CVBS輸出x1
聲音輸入/輸出	IP攝影機聲音輸入 X 64 /MIC聲音輸入 / 1組輸出
警報輸入/輸出	16組 / 4組
位移偵測 / 影像遮蔽	位移區域22 x 15 區域設定 ,8段可調 / 4區可設定
控制	具面板按鍵操作及滑鼠,遙控器控制 ; 面板具錄影,網路,電源,備份等燈號
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	3組USB備份或外接DVD或網路備份
管理權限	具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
硬碟	可內裝8顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援8T)
RJ45(2組):10/100/1000	IE瀏覽/ 64CH中控軟體
網路協定	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS ,E-mail
電源(突波保護)	AC100~240V，50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重：5.2kg/5.8kg(不含硬碟)
尺寸	440(寬)mm x86(高)mm x 430(深)mm