

HC-NVR308-64X

64CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

IP影像輸入 64CH

8個SATA 介面HDD, 每個硬碟最高支援10T

支援智慧型手機監控(IOS,Android)

聲音輸入/輸出: 1 / 1 CH

警報輸入/輸出: 16 / 4 CH

產品型號	HC-NVR308-64X
IP影像輸入	64CH
兩路聲音輸入	1CH,RCA
聲音輸出	1CH,RCA
輸入/輸出頻寬	384Mbps
遠端登入數	128
協議	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDMI/VGA輸出	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz,1024x768 /60Hz HDMI1/HDMI2(不支援 HDMI 聲音輸出): 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
解碼格式	Ultra 265, H.265, H.264
解碼能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
走廊模式螢幕	3/4/5/7/9/10/12/16/32
回放	16CH
能力	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
SATA	8個SATA介面, 每顆硬碟可達10TB
Esata	1個eSATA介面
陣列類型	RAID 0.1.5.6.10
熱備份	支援N+1熱備份
遠端監控	支援4G手機監控(IOS.Android)
協定	支援ONVIF 協定Profile S, Profile G, Profile T
網路介面	2xRJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
串聯介面	1 x RS232, 1 x RS485
USB介面	前面板: 2 x USB2.0,後面板: 1 x USB3.0
警報輸入/輸出	16CH/4CH
工作環境	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)濕度 ≤ 90% RH(非凝結)
電源	AC100~240V , ≤ 25 W(不帶 HDD)
尺寸	442 x425 x 90 mm(17.4" x 16.8" x 3.5")
重量	不含硬碟: 5.7 Kg (11.31 lb)