HC-NVR516

NVR

4K網路型數位錄放影機系列

主要特點

- 支持 Ultra 265/H.265/H.264 video視訊壓縮格式
- 64/128 路頻道輸入
- IPC支援 ONVIF 協定: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
- 支持2個HDMI ，1個 VGA, 1個CVBS, HDMI2 可達到4K(3840x2160)解碼能力
- HDMI1/VGA 和 HDMI2 支持獨立輸出
- 達到12MP解碼能力
- 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- 16 個SATA介面 HDD, 每個硬碟最高支援10T
- 16個熱抽取式硬碟介面
- 在Web介面和GUI介面的實況跟重播都有多種魚眼矯正模式
- 支持 N+1熱備份
- 支援12V電源輸出
- 當網路連接斷開時，ANR技術提高存儲可靠性
- 支援雲升級

本文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，實際銷售產品規格皆以現有的產品為主，如有更改恕不另行通知.

HC-NVR516

型號	HC-NVR516-64E	HC-NVR516-128E
IP 視頻輸入	64-ch	128-ch
兩路音訊輸入	1-ch, RCA	
輸入頻寬	384Mbps	512Mbps
輸出頻寬	384Mbps	
遠端登入數	128	
協議	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,SSL,TLS,SNMP,HTTPS	
HDMI/VGA 輸出	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
CVBS 輸出	1-ch, BNC	
解碼能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
音訊輸出	1-ch, RCA	
回放	16-ch	
走廊模式螢幕	3/4/5/7/9/10/12/16/32	3/4/5/7/9/10/12/16/32
解碼格式	Ultra 265, H.265, H.264	
直播/重播	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
能力	4 x 12MP@20, 4 x 4K@30,16 x 1080P@30, 36 x 720P@30, 64 x D1	
SATA	16 個 SATA 介面	
硬碟支援	每顆硬碟可以達到 10TB	
eSATA	1 個 eSATA 介面	
VCA 偵測	臉部偵測, 區域入侵偵測, 越線檢測,音訊檢測, 虛焦檢測,場景變更檢測, 自動追蹤	
VCA 搜索	人臉搜索,行為搜索	
統計分析	人數統計	
陣列類型	RAID 0, 1, 5, 6, 10,50,60	
網路介面	4xRJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces	
串聯介面	1 x RS232, 1 x RS485	
USB 介面	後面板： 4 x USB3.0	
報警輸入	24-ch	
報警輸出	8-ch	
解碼卡插槽(選配)	2 組(4-ch HDMI or 6-ch HDMI)	
電源輸出	DC12V	
電源支持	100 ~ 240 VAC / 功率: ≤ 23 W(不帶 HDD)	
工作環境	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)濕度 ≤ 90% RH(非凝結)	
尺寸(W×D×H)	477mm ×481mm× 130mm (18.78" × 18.96"× 5.14")	
重量 (不帶硬碟)	≤8.19 Kg (18.1 lb)	

本文件所記載產品之規格、功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，實際銷售產品規格皆以現有的產品為主，如有更改恕不另行通知.