

- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 編解碼器解碼
- 最大 320Mbps 入站帶寬
- 高達 12Mp 分辨率預覽和播放
- HDMI / VGA 同時視頻輸出
- 使用大華 PTZ 攝像機進行 3D 智能定位



SPECIFICATION

系統

主處理器 Intel 四核處理器

操作系統 嵌入式 LINUX

音頻和視頻

IP 攝像機輸入 16 通道

雙向通話 1 路輸入，1 路輸出，RCA

顯示

接口 1 個 HDMI (高達 3840×2160，不同的來源)
1 個 VGA

解析度 3840×2160，1920×1080，1280×1024，
1280×720，1024×768

多分割顯示 1/4/8/9/16

OSD 攝像機標題，時間，視頻丟失，攝像機鎖定，移動偵測，錄像

記錄

壓縮 H.265 / H.264 / MJPEG

解析度 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc.

備案率	320Mbps
比特率	16Kbps 的 20Mbps 的~每通道
錄製模式	手，定時（正常，MD（運動檢測），報警，IVS），假日，停止
記錄間隔	1~120 分鐘（默認：60 分鐘），預錄：1~30 秒，後戰績：10~300 秒

視頻檢測和報警

觸發事件	錄像，雲台，旅遊，報警輸出，視頻推送，電子郵件，FTP，快照，蜂鳴器和屏幕提示
視頻檢測	運動檢測，MD 區：396（22x18），視頻丟失和篡改
報警輸入	4 通道，低電平有效，綠色終端接口
繼電器輸出	2 通道，NO / NC 可編程，綠色終端接口
跟踪觸發事件	N/A

回放和備份

同步播放	1/4/9/16
搜索模式	時間/日期 報警，MD 和精確搜索（精確到秒）
播放功能	播放，暫停，停止，快退，快放，慢放，下一個文件，文件上，一個攝像機，照相機上，全屏，重複，隨機播放，備份選擇，數碼變焦
備份模式	USB 設備/網絡

第三方支持

第三方支持	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
-------	---

網絡

接口	1 個 RJ-45 端口（10/100 / 1000Mbps 的）
乙太網端口	1 個 1000Mbps 乙太網端口
供電	N / A
網絡功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
光纖接口	N/A
最大用戶訪問	128 個用戶
手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, CGI Conformant

存儲

內置硬盤	2 SATA III 接口，最多支持每個 HDD 6 TB 的容量
HDD 模式	單

個 eSATA	N/A
SAS	N/A
輔助接口	
封面	N/A
USB	2 個 USB 端口 (1 個 USB 2.0, 1 個 USB 3.0)
RS232	1 端口, PC 通信和鍵盤
RS485	1 端口, PTZ 控制
電源	
電源	Single, DC12V/4A
能量消耗	<9.5W (不含硬碟)
環境	
運行條件	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
儲存條件	-20°C~+ 70°C (-4°F~+ 158°F) , 0~90%RH
施工	
外形尺寸	1U, 375mm×281.5mm×56mm (14.8" x 11.1" x 2.2")
淨重	1.6 公斤 (3.5 磅) (不含硬盤)
總重量	3.2 公斤 (7.1 磅)
安裝	機架式
認證	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1



※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知