

- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 編解碼器解碼
- 最大 320Mbps 入站帶寬
- 高達 12Mp 分辨率預覽和播放
- 2HDMI / VGA 同時視頻輸出
- 使用 Dahua PTZ 攝像機進行 3D 智能定位



## SPECIFICATION

### 系統

主處理器 Intel 四核處理器

操作系統 嵌入式 LINUX

### 音頻和視頻

IP 攝像機輸入 64 通道

雙向通話 1 路輸入，1 路輸出，RCA

### 顯示

接口 2 HDMI (1 個 HDMI 至 3840x2160，不同來源)  
1 個 VGA

解析度 3840x2160，1920x1080，1280x1024，  
1280x720，1024x768

多分割顯示 第一屏:1/4/8/9/16/25/36  
第二屏: 1/4/8/9/16

OSD 攝像機標題，時間，視頻丟失，攝像機鎖定，移動偵測，錄像

### 記錄

壓縮 H.265 / H.264 / MJPEG

解析度	12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1
備案率	320 bps
比特率	16Kbps 的 20Mbps 的~每通道
錄製模式	手動，定時（正常，MD（運動檢測），報警，IVS），假日，停止
記錄間隔	1~120 分鐘（默認：60 分鐘），預錄：1~30 秒，後戰績：10~300 秒

### 視頻檢測和報警

觸發事件	錄像，雲台，旅遊，報警輸出，視頻推送，電子郵件，FTP，快照，蜂鳴器和屏幕提示
視頻檢測	運動檢測，MD 區：396（22x18），視頻丟失和篡改
報警輸入	16 通道，低電平有效，綠色終端接口
繼電器輸出	6 通道，NO / NC 可編程，綠色終端接口
跟踪觸 事件	N/A

### 回放和備份

同步播放	1/4/9/16
搜索模式	時間/日期 報警，MD 和精確搜索（精確到秒）
播放功能	播放，暫停，停止，快退，快放，慢放，下一個文件，文件上，一個攝像機，照相機上，全屏，重複，隨機播放，備份選擇，數碼變焦
備份模式	USB 設備/網絡/內置 SATA 刻錄機/ eSATA 設備

### 第三方支持

第三方支持	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
-------	---


### 網絡

接口	2 個 RJ-45 端口（10/100 / 1000Mbps 的）
乙太網端口	2 個乙太網端口聯合工作或 2 個獨立的 1000Mbps 乙太網端口
供電	N / A
網絡功能	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
光纖接口	N/A
最大用戶訪問	128 個用戶
手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, CGI Conformant

### 存儲

內置硬盤	4 SATA III 接口，最多支持每個 HDD 6 TB 的容量
------	-----------------------------------

HDD 模式	單
eSATA	1 eSATA port
SAS	N/A
<b>輔助接口</b>	
封面	N/A
USB	3 個 USB 端口 (1 個 USB 2.0, 2 個 USB 3.0)
RS232	1 端口, PC 通信和鍵盤
RS485	1 端口, PTZ 控制
<b>電源</b>	
電源	AC100~240V, 50 / 60Hz
能量消耗	<16.7W (不含硬碟)
<b>環境</b>	
運行條件	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
儲存條件	-20°C~+ 70°C (-4°F~+ 158°F), 0~90%RH
<b>施工</b>	
外形尺寸	1.5U, 440mm×411.1mm×76mm (17.3" x 16.2" x 3.0")
淨重	4.3 公斤 (9.5 磅) (不含硬碟)
總重量	7 公斤 (15.4 磅)
安裝	機架式
<b>認證</b>	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

 Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知