

- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 編解碼器解碼
- 最大 320Mbps 入站帶寬
- 高達 12Mp 分辨率預覽和播放
- 2HDMI / VGA 同時視頻輸出
- 使用 Dahua PTZ 攝像機進行 3D 智能定位
- 支持 RAID 0/1/5/6/10
- 支持 N + M 故障轉移



SPECIFICATION

系統 ○

主處理器 Intel 四核處理器

操作系統 嵌入式 LINUX

音頻和視頻 ○

IP 攝像機輸入 16 通道

雙向通話 1 路輸入，1 路輸出，RCA

顯示 ○

接口 2 HDMI (1 個 HDMI 至 3840x2160，不同來源)
1 個 VGA

解析度 3840x2160，1920x1080，1280x1024，
1280x720，1024x768

多分割顯示 第一屏:1/4/8/9/16
第二屏: 1/4/8/9/16

OSD 攝像機標題，時間，視頻丟失，攝像機鎖定，移動偵測，錄像

記錄 ○

壓縮 H.265 / H.264 / MJPEG

| | |
|------|---|
| 解析度 | 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1 |
| 備案率 | 320Mbps |
| 比特率 | 16Kbps 的 20Mbps 的~每通道 |
| 錄製模式 | 手動，定時（正常，MD（運動檢測），報警，IVS），假日，停止 |
| 記錄間隔 | 1~120 分鐘（默認：60 分鐘），預錄：1~30 秒，後戰績：10~300 秒 |

視頻檢測和報警 o

| | |
|--------|---|
| 觸發事件 | 錄像，雲台，旅遊，報警輸出，視頻推送，電子郵件，FTP，快照，蜂鳴器和屏幕提示 |
| 視頻檢測 | 運動檢測，MD 區：396（22x18），視頻丟失和篡改 |
| 報警輸入 | 16 通道，低電平有效，綠色終端接口 |
| 繼電器輸出 | 6 通道，NO / NC 可編程，綠色終端接口 |
| 跟踪觸發事件 | N/A |

回放和備份 o

| | |
|------|---|
| 同步播放 | 1/4/9/16 |
| 搜索模式 | 時間/日期 報警，MD 和精確搜索（精確到秒） |
| 播放功能 | 播放，暫停，停止，快退，快放，慢放，下一個文件，文件上，一個攝像機，照相機上，全屏，重複，隨機播放，備份選擇，數碼變焦 |
| 備份模式 | USB 設備/網絡/內置 SATA 刻錄機/ eSATA 設備 |

第三方支持 o

| | |
|-------|---|
| 第三方支持 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
|-------|---|

網絡 o

| | |
|--------|---|
| 接口 | 2 個 RJ-45 端口（10/100 / 1000Mbps 的） |
| 乙太網端口 | 2 個乙太網端口聯合工作或 2 個獨立的 1000Mbps 乙太網端口 |
| 供電 | N / A |
| 網絡功能 | HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| 光纖接口 | N/A |
| 最大用戶訪問 | 128 個用戶 |
| 手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 2.4, CGI Conformant |

存儲 o

| | |
|------|-----------------------------------|
| 內置硬盤 | 8 SATA III 接口，最多支持每個 HDD 6 TB 的容量 |
|------|-----------------------------------|

| | |
|---------------|---|
| HDD 模式 | 單, Raid 0/1/5/6/10 |
| eSATA | 1 eSATA port |
| SAS | N/A |
| 輔助接口 ○ | |
| 封面 | N/A |
| USB | 4 個 USB 端口 (2 個 USB 2.0, 2 個 USB 3.0) |
| RS232 | 1 端口, PC 通信和鍵盤 |
| RS485 | 1 端口, PTZ 控制 |
| 電源 ○ | |
| 電源 | AC100~240V, 50 / 60Hz |
| 能量消耗 | <16.7W (不含硬碟) |
| 環境 ○ | |
| 運行條件 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 儲存條件 | -20°C~+ 70°C (-4°F~+ 158°F), 0~90%RH |
| 施工 | |
| 外形尺寸 | 2U, 440mm×450.1mm×95mm (17.3" x 17.7" x 3.7") |
| 淨重 | 6.55 公斤 (14.4 磅) (不含硬碟) |
| 總重量 | 9.5 公斤 (20.94 磅) |
| 認證 | |
| CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| UL | UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |



※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知