



HC-POE1008

傳輸設備

## PoE 8 路自適應網路交換機

### 主要特點

- 使用 CAT.5 及以上網路配線
- PoE1~6 埠口支援af/at 協議，10/100M自適應；PoE7、8 埠口：支援bt 協議，60W 輸出，為下層PoE 設備供電，10/100M/1000M 自適應
- AC 輸入：110V
- 支援POE 看門狗功能
- 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE 供電標準
- 用戶可通過POE 埠紅色燈閃爍狀態輕鬆瞭解設備功率及工作狀態
- 自動識別PoE 設備進行供電
- 所有埠口支援無阻塞線速轉發
- 支持IEEE 802.3x 全雙工流量控制和Backpressure 半雙工流量控制
- 上傳連接埠自動轉換（自動 MDI / MDIX）
- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品型號	HC-POE1008
一般	
埠口	8X10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) 8X10/100Mbps uplink PoE port (RJ45)
傳輸速率	2000Mbps 全雙工 ; 10 or 100半雙工
傳輸距離	0-130m
性能規範	頻寬: : 1.66 Gbps
	網路延遲 ( 10 至 1000Mbps ) : $\leq 16\mu s$ ( 使用 64 位元組包大小 )
	MAC address table: 2K
	幀濾波器和傳輸速率 : 10M 埠最大 14800pps · 100M 埠最大 148800pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
電源支援	電源輸入 : AC110V ; 總電壓 $\leq 130W$ PoE 看門狗 : 1~8 埠
	電源輸出 : PoE1~6 埠 : 1/2 ( +52V ) 、 3/6 ( GND ) $\leq 30W$ PoE 7 、 8 埠 : 1245 ( +53V ) 、 3678 ( GND ) 相容1+2 ( +52V ) 、 3/6 ( GND ) $\leq 60W$
保護級別	防雷擊保護 : 6KV, 依據: IEC61000-4-5
	防靜電保護 : 8KV, 依據: IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H) : 130mm*65mm*31mm
工作環境	工作溫度 : -10°C ~55°C ( -14° ~131°F)
	儲存溫度 : -40°C ~70°C ( -104° ~158°F)
	工作濕度 : 10%~90%未凝結
	儲存濕度 : 5%~90%未凝結
安規認證	CE / FCC