

# HC-POE1224-2S



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

使用 CAT.5 及以上網路配線

支援 POE AI 看門狗功能

自動識別 PoE 設備進行供電

所有埠口支援無阻塞線速轉發

支持 IEEE 802.3x 全雙工流量控制和

Backpressure 半雙工流量控制

設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV

防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品型號	HC-POE1224-2S
埠口	PoE (1~22):10/100Mbps PoE ports (RJ45) PoE (23~24):10/100Mbps PoE 埠口，支援 60W 高功率 LAN(25~26):10/100/1000Mbps 上行連接埠口(RJ45) SFP(27~28):10/100/1000Mbps SFP 埠口
傳輸速率	2000Mbps 全雙工；10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
傳輸距離	0-130m
性能規範	頻寬：：12.8Gbps
	網路延遲（10 至 1000Mbps）：≤ 16μs（使用 64 位元組包大小）
	MAC address table: 8K
	幀率波器和傳輸速率：10M 埠最大 14800pps，100M 埠最大 148800pps 1000M 埠最大 1488000pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
電源支援	電源輸入：AC90~240V 電源輸出：PoE1~24 埠：總瓦數 300W
保護級別	防雷擊保護：6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護：8KV, 依據: IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H)：430mm*180mm*45mm
工作環境	工作溫度：-30°C ~60°C
	儲存溫度：-40°C ~70°C（-104° ~158°F）
	工作濕度：10%~90%未凝結
	儲存濕度：5%~90%未凝結
安規認證	CE / FCC/ RoHS 2.0

### • 尺寸

