

HC-POEL1224



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

PoE1 ~ 22 埠口：支援 af/at 協議，10/100M 自適應；

PoE 23、24 埠口：支援 bt 協議，為下層 PoE 設備供 10/100/1000M 自適應

支援 POE 看門狗功能

自動識別 PoE 設備進行供電

用戶可通過 POE 埠紅燈閃爍瞭解設備功率及工作狀態

設備安全防護包含：

6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、

過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品型號	HC-POEL1224
硬體規格	
埠口	24 x 10/100Mbps PoE ports (RJ45) 2 x 10/100/1000Mbps uplink port (RJ45)
傳輸模式	2000Mbps 全雙工 ; 10 / 100 /1000 Mbps 半雙工
傳輸距離	0 ~ 130 m
頻寬	12.4Gbps
網路延遲(10~1000Mbps)	≤ 16 μ s (使用 64 位元組包大小)
MAC address table	8K
傳輸速率	10M埠: 最大14800pps / 100M埠: 最大148800pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3a 1000BASE-TX IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
PoE看門狗	1~24埠
保護級別	防雷擊保護 : 6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護 : 8KV, 依據: IEC61000-4-2
電源輸入	AC110V / ≤300W
電源輸出	PoE1~22埠 : 1/2 (+52V) 、 3/6 (GND) ≤30W PoE 23、24 埠 : 1245 (+53V) 、 3678 (GND) 相容1+2 (+52V) 、 3/6 (GND) ≤60W
工作溫度	-10° C ~55° C (-14° F~131° F)
工作濕度	10%~90%未凝結
儲存條件	-40° C ~70° C (-104° F ~158° F) 濕度: 5%~90%未凝結
尺寸	430(L) x 180(W) x 45(H) mm
安規認證	CE / FCC