

HC-POEL22082S



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

使用 CAT.5 及以上網路配線

PoE1~8埠口支援af/at協議，10/1000M自適應

PoE8埠口：支援bt協議，120W輸出，為下層PoE設備供電，
10/1000M自適應

自動識別PoE設備進行供電

可通過POE埠紅色燈閃爍狀態瞭解設備功率及工作狀態

電源輸入：AC110~240V

支援POE AI看門狗功能

設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向
連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品型號	HC-PoEL22082S
支持IEEE 802.3x全雙工流量控制和Backpressure半雙工流量控制	
符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供電標準	
埠口	2X1000Mbps SFP 2X1000Mbps uplink port 8X1000Mbps PoE ports
傳輸速度	2000Mbps 全雙工；10 or 1000Mbps 半雙工
傳輸距離	0-130m
性能規範	頻寬: : 24.0Gbps
	網路延遲 (10 至 1000Mbps) : $\leq 16 \mu s$ (使用 64 位元組包大小)
	MAC address table: 8K
	幀濾波器和傳輸速率: 10M 埠最大 14800pps, 100M 埠最大 148800pps, 1000M埠最大 1488000pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x流量控制
	IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
電源支援	電源輸入: AC110~240V; PoE受電 $\leq 120W$
保護級別	防雷擊保護: 6KV, 依據: IEC61000-4-5
	防靜電保護: 8KV, 依據: IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H): 187mm*139mm*43mm
工作環境	工作溫度: $-10^{\circ} C \sim 55^{\circ} C$ ($-14^{\circ} \sim 131^{\circ} F$)
	儲存溫度: $-40^{\circ} C \sim 70^{\circ} C$ ($-104^{\circ} \sim 158^{\circ} F$)
	工作濕度: 10%~90%未凝結
	儲存濕度: 5%~90%未凝結
安規認證	CE 標章/FCC

• 尺寸

