

- 1 / 1.9 “的 Exmor 2Megapixel CMOS
- 強大 30 倍的光學變焦
- 星光技術
- 最大 30fps@1080P ; 60fps@720P
- 支持 Hi-PoE 供電
- 紅外距離可達 500m
- IP67



SPECIFICATION

規格	
圖像傳感器	1 / 1.9 “Exmor CMOS
有效像素	1920 (H) ×1080 (V), 2 百萬像素
RAM / ROM	1024M / 64M
掃描系統	進步
最小照度	彩色：0.002Lux@F1.5; 0Lux@F1.5 (IR ON)
S / N 比	超過 56dB
IR 距離	距離最長 500 米 (1640 英尺)
IR 開/關控制	自動/手動
紅外線 LED	激光模塊
鏡片	
焦距	6mm~180mm
最大光圈	F1.5~F4.3
視角	H：61.2°~2.1°
光學變焦	30x
焦點控制	自動/手動
關閉焦距	100mm~1000mm

PTZ	
平移/傾斜範圍	水平：0°~360°無限制；傾斜：-20°~90°，自動翻轉 180°
手動控 速度	水平：0.1°~200°/ s；傾斜：0.1°~120°/ s
預設速度	水平：240°/ s；傾斜：200°/ s
預設	300
PTZ 模式	5 圖案，8 條巡弋，自動平移，自動掃描
速度設置	人性焦距長度/速度適應
上電操作	自動恢復到上一個 PTZ 和鏡頭狀態 電源（檢測）失敗
空閒運動	如果沒有，激活預設/掃描/巡視/模式 命令
協議	DH-SD，Pelco-P / D（自動識別）

情報	
自動跟踪	支持
IVS（可選）	Tripwire，入侵，遺棄/遺失，人臉檢測

視頻		
壓縮	H.264 / MJPEG	
流式處理能力	3 流	
分辨率	1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)	
幀速率	主流	1080P (1~25 / 30fps)，720P (1~50 / 60fps)
	子流 1	D1 / CIF (1~25 / 30fps)
	子流 2	1080P / 720P / D1 / CIF (1~25 / 30fps)
比特率控制	CBR / VBR	
比特率	H.264：448K~8192Kbps，MJPEG：4096K~20480Kbps	
日夜切換	自動（ICR）/顏色/ B / W	
背光補償	BLC / HLC / WDR (120dB)	
白平衡	汽車，ATW，室內，戶外，手動	
增益控制	自動/手動	
降噪	超 DNR (2D / 3D)	
運動檢測	支持	
感興趣的區域	支持	
電子圖像 穩定 (EIS)	支持	

Defog	支持
數字變焦	16x
翻轉	180°
隱私屏蔽	最多 24 個區塊

音頻

壓縮 G. 711a / G. 711mu / G. 726 AAC

網絡

以太網 RJ-45 (10 / 100Base-T)

協議 HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P

互操作性 ONVIF, PSIA, CGI

流方法 單播/多播

最大。用戶訪問 20 位用戶

邊緣存儲 NAS (網絡連接存儲),
本地 PC 即時錄影
儲存卡 128GB

Web 查看器 IE10 / Google / Firefox / Safari

管理軟件 Smart PSS, DSS,

手機 iPhone, iPad, Android, Windows Phone

認證

認證 CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC : Part15 subpartB, ANSI C63. 4-2014
UL : UL60950-1 + CAN / CSA C22. 2 , No. 60950-1

接口

視頻接口 1

音頻接口 1/1

RS485 1

報警 7/2

電氣

電源 AC24V / 3A (±25%), Hi-PoE

能量消耗 24W, 38W (IR 開)

環境

運行條件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
侵入防護	IP67
防破壞	N / A
建築	
套管	金屬
尺寸	Φ240 (mm) x357 (mm)
淨重	6.75kg (14.88lb)
總重量	10.5kg (23.15lb)



CE FC Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知