

1080P  
4合1

## 小管型紅外線攝影機

HC-TA299

- 1080P 4合1 高畫質影像輸出
- 指撥/UTC 設定選單
- 內建 6 顆高功率 LED
- 自動白平衡/自動增益



Model	HC-TA299
攝像元件	1/3" V2033 CMOS 2M
攝像圖數	1920 (H) x 1080 (V)
水平解析度	1080p@30FPS
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
S/N 雜訊比	大於 50dB(AGC OFF)
增益控制	自動
紅外線 LED 數量	內建 6 顆陣列高功率 LED
紅外線 LED 規格	SP IR LED 壽命可達 15,000 小時
紅外線有效距離	最遠 30 米
電子快門	自動
逆光補償	BLC/HSBLC/關
動態雜訊抑制	2D/ 3D
影像輸出	AHD/ CVBS 可切換, 1.0Vp-p 75ohm
白平衡	AWB/ ATW/ AWC→SET/ 室內/ 室外/ 手動
數位寬動態	自動/關
OSD 螢幕顯示	有
IR CUT	有

電源	DC12V±10%
電力消耗	370mA
鏡頭形式	f4mm/F2.0 2 百萬機板鏡頭
選配鏡頭	F4.6mm
操作溫度	-10°C ~+50°C
重量	約 400 公克
尺寸	130mm(D)×75mm(H)

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知