

### HC-TA2M-4V



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

支持5.7KV防雷。

全數位光纖傳輸平臺、同平臺多業務靈活配置。

可提供臺式，集中插卡式機架2種方式。

自主智慧財產權大規模專用積體電路核心。

單纖傳輸，可選20/40/60/80/100/120KM遠距離傳輸。

產品型號	HC-TA2M-4V
<b>影像</b>	
影像輸入、輸出阻抗	75Ω (非平衡)
標準影像輸入/輸出電壓	1.0Vp-p Type
支援攝影機圖素	30萬、100萬、130萬、200萬
影像圖元	1280 (H) * 720 (V) 1280 (H) * 960 (V) 1920 (H) * 1080 (V)
微分增益 (10%~90% APL)	< ±1% Type
微分相位 (10%~90% APL)	< ±1% Type
信噪比	>60dB(加權) (8Bit)
通道物理介面	BNC座
<b>光學參數</b>	
波長	1310nm&1470nm-1610nm
光纖類型	50/125u多模、62.5/125u多模、9/125u單模
典型光輸出功率	-3~-9dBm
典型接收機靈敏度	-26dBm
光纖介面	FC, ST, SC(可選)
<b>一般</b>	
工作電源	110V~240V交流自我調整
工作濕度	0~95%無冷凝
工作溫度	-0°C~60°C
存儲溫度	-40°C~85°C