

HC-TA337S



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 合 1 影像輸出(TVI / AHD / CVI / CVBS)

燈板感應器使用Light Sensor，提高感應準確度

智能紅外線LED有效照射距離可達50m

產品型號	HC-TA337S
攝像元件	1/3" Sony 307(低照度) CMOS 2M Sensor
影像切換	AHD/TVI/ CVBS可切換, 1.0Vp-p 75ohm
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
有效圖素	1984 (H) x 1225 (V)
訊號雜訊比	大於50dB(AGC OFF)
白平衡控制	AWB/ ATW/ AWC→SET/ 自動/ 手動
增益控制	自動
背光補償	自動/關
電子快門	自動 1/60(1/50)~50000 Sec.
鏡頭	2.8-12mm/F1.4 百萬固定光圈手調變焦鏡頭(V3)
影像傳送張數	1080p@30fps
數位寬動態	自動/關
LED發光體	內建12顆陣列高功率LED，SP IR LED壽命可達 15,000小時
紅外線光譜	紅外線感光距離約50米
防水等級	IP66
動態雜訊抑制	2D/ 3D
OSD螢幕顯示	有
IR CUT	有
工作溫度	-10°C~+50°C
電源	DC12V ± 10%
功耗與電流	590mA
尺寸	138mm(W) × 116mm(H) × 319mm(D)