# HC-TA360G

200萬 | IP68 | C / B | 變焦鏡頭

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

最高 1920 × 1080 解析度

智能紅外線 LED 有效距離可達 60 m

車牌最佳照射距離 20 m

具前後蓋壓扣式掀蓋調整機構，不須拆卸機體

防水防塵 IP68

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

| 產品型號 | HC-TA360G |
|---|---|
| **攝影機** | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8" inch 200萬 SONY 323 CMOS |
| 解析度 | 1920 × 1080 |
| 影像切換 | AHD/CVBS/TVI |
| 最低照度 | 彩色0.1Lux 黑白0.01Lux |
| 電子快門 | 自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整 |
| 鏡頭 | DC 5~50mm變焦鏡頭 |
| 白平衡 | 自動追踪、室內、室外、自動設定 |
| 日夜模式 | 內建 機械式ICR自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發 |
| 信號雜訊比 | 50dB (自動增益控制: 關) |
| LED發光體 | 內建5顆 超大型高亮度850nm LED’s；啟動亮度可調整 |
| 投射距離 | AES：60 公尺(20° LEDs)，車牌最佳距離 20公尺內(at 1/240) |
| 影像調整 | 色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換 |
| 影像遮蔽 | 四區塊，大小,色彩,馬賽克,透明度 可調 |
| 位移偵測 | 四區塊，大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調 |
| 影像傳輸 | 系統：PAL、NTSC 由OSD 切換輸出<br>傳輸：AHD、CVBS 由OSD 選擇輸出 |
| OSD選單 | 鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償 |
| Cable 線 | 電源、Video Out(BNC)、OSD 控制 |
| 機殼 | 防暴PC材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果 |
| 電源 | AC90~260V Switch Power |
| 消耗功率 | 4W (紅外線燈啟動: 14W) |
| 工作溫度 | 0~ 50℃ |
| 工作濕度 | 30~ 90 %RH |
| 尺寸 | 95mm(高) x 100mm(寬) × 200mm(長) |
| 重量 | 大約 1000公克 |

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN