

### HC-TA390G



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

最高1920 × 1080解析度

智慧紅外線LED有效距離可達100 m

車牌最佳照射距離20 m

具外部調整機構，不須拆卸機體

RS-485可經由同軸線，遠端DVR直接調整OSD參數值(選購)

防水防塵IP68

產品型號	HC-TA390G
<b>攝影機</b>	
圖像傳感器	1/2.8" inch 200萬 SONY CMOS
解析度	1920 × 1080
影像切換	AHD/CVBS/TVI/CVI
最低照度	彩色0.1Lux 黑白0.01Lux
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
鏡頭	DC 5~50mm變焦鏡頭
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
日夜模式	內建 機械式ICR自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
信號雜訊比	50dB (自動增益控制: 關)
LED發光體	內建10顆 超大型高亮度850nm LED' s；啟動亮度可調整
投射距離	AES：60 公尺(15° LEDs)，車牌最佳距離 20公尺內(at 1/240)
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊，大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊，大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統：PAL、NTSC 由OSD 切換輸出 傳輸：AHD、CVBS 由OSD 選擇輸出
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 控制
機殼	防暴PC材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果
電源	AC90~260V Switch Power
消耗功率	4W (紅外線燈啟動: 14W)
工作溫度	0~ 50℃
工作濕度	30~ 90 %RH
尺寸	120mm(高) × 150mm(寬) × 300mm(長)
重量	大約 1500公克