



## HC-TA511 Camera

### 1080P TVI高解析紅外線攝影機

#### 主要特點

- HD-AHD/ TVI高畫質影像輸出
- UTC設定選單
- 內建紅外線濾光片(ICR)
- 照度0Lux(紅外線啟動)
- 內建6顆20mil陣列高功率LED
- 自動白平衡/自動增益
- 燈板感應器使用Light Sensor，提高感應準確度

## HC-TA511

型號	HC-TA511
像元件	1/3" CMOS Sensor
攝像圖數	1920 (H) x 1080 (V)
水平解析度	1080p
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
S/N 雜訊比	大於 50dB(AGC OFF)
增益控制	自動/手動
紅外線 LED 數量	內建 6 顆 20mil 陣列高功率 LED
紅外線 LED 規格	SP IR LED 壽命可達 15,000 小時
紅外線有效距離	最遠 25 米
防水等級	IP66
電子快門	自動 1/60(1/50)~100000 Sec.
逆光補償	自動/手動
動態雜訊抑制	有
影像輸出	AHD/ TVI/ CVBS 可切換, 1.0Vp-p 75ohm
訊號切換	撥碼(選配)/OSD(選配)
白平衡	自動追蹤白平衡/ 手動白平衡
OSD 螢幕顯示	有\UTC
同軸控制	有
IR CUT	有
電源	DC12V±10%
電力消耗	360mA
附件	支架
鏡頭形式	f4mm/F2.0 2 百萬機板鏡頭
選配鏡頭	f6mm/8mm
操作溫度	-10°C~+50°C
重量	400 公克
尺寸	77mm(W)×75.4mm(H)×141.8mm(D)