

HC-TA523B



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

4.0、6.0mm 焦距鏡頭 (可選搭)

智能紅外線LED有效距離可達30m

鋁殼機身設計達到最佳散熱效果

防水機身設計(IP66)

台灣之光:晶相光

產品型號	HC-TA523B
系統	Internal Sync.
攝像元件	5M FH8538+K05 台灣晶相光
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
影像輸出	5MP輸出 x 1
最低照度	0.01Lux(AGC ON),0Lux(IR ON)
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (可自動切換)
有效圖素	2560(H) x 1920 (V)
解析度	5MP
訊號雜訊比	58 dB以上
電子快門	1/50(1/60)秒至1/100,000秒
鏡頭	4.0 / 6.0 mm (可選搭)
光圈	F1.2
角度調整	80.9° (3.6mm) / 54.3° (6.0mm)
影像傳送張數	12fps
LED發光體	內建6顆陣列高功率LED
紅外線光譜	紅外線感光距離約30公尺
同軸電纜傳輸距離(3C/5C)	可達300/500公尺
工作溫度	-20° C ~ 60° C
工作濕度	90%或更低
電源供應	DC12V
功率消耗	最高4W (IR ON)
尺寸	130mm(D) x 75mm(H)