

主要特點

- 4IN1紅外線管型攝影機
- 500萬畫數影像擷取,畫質清晰
- 4合1支援影像輸出到5MP
- 4.0 / 6.0/mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- ▶ 內建機械式濾光鏡片,顏色不失真
- 雙層玻璃設計有效減低紅外光反射
- 鋁殼機身設計達到最佳散熱效果
- 防水機身設計(IP66),可安裝於戶外



HC-TA528

型號	HC-TA528
攝像元件	1/2.8" SONY335 CMOS
有效圖素	2560(H) x 1920 (V)
解析度	5MP
同步系統	Internal Sync.
鏡頭	4.0 / 6.0 mm (可選搭)
視野角度	80.9° (3.6mm) / 54.3° (6.0mm)
光圈	F1.2
訊號雜訊比	58 dB以上
電子快門	1/50(1/60)秒至1/100,000秒
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (可自動切換)
最低照度	0.01Lux(AGC ON),0Lux(IR ON)
影像輸出	5MP輸出 x 1
影像傳送張數	12fps
紅外線LED	夜視有效距離可達25公尺
IR顆數	內建30顆LED
工作溫度	-20°C ~ 60°C
工作濕度	90% or less
電源	DC12V
耗電	Max. 4W (IR ON)
尺寸	65mm(W)×70mm(H)*170mm(D)
同軸線傳輸	3C/5C可達300/500公尺