

HC-TA557R



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出(TVI / AHD / CVI / CVBS)

智能紅外線LED有效照射距離可達40m

燈板感應器使用 Light Sensor，提高感應準確度

指播設定開關

防水防塵(IP66)

產品型號	HC-TA557R
攝像元件	1/3" Sony 307(低照度) CMOS 2M Sensor
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	0 Lux (紅外線啟動)
有效圖素	1984 (H) x 1225 (V)
白平衡控制	AWB/ ATW/ AWC→SET/ 室內/ 室外/ 手動
增益控制	自動
背光補償	BLC/HSBLC/關
訊號雜訊比	大於 50dB(AGC OFF)
電子快門	自動 1/60(1/50)~50000 Sec.
鏡頭 (選配)	f4mm/ f6mm/8mm
影像輸出	1.0Vp-p 75ohm
影像傳送張數	1080p@30fps
LED發光體	內建 6 顆 24mil 陣列高功率 LED ; SP IR LED 壽命可達 15,000 小時
紅外線光譜	紅外線感光距離約40m
數位寬動態	自動/關
動態雜訊抑制	2D/ 3D
指撥開關	有
IR CUT	有
防水等級	IP66
電源	DC12V ± 10%
功耗與電流	370mA
工作溫度	-10°C~+50°C