

### HC-TV1533



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

4 合 1 影像輸出(TVI / AHD / CVI / CVBS)

4.0 / 6.0mm 焦距鏡頭 (可選搭)

智能紅外線LED有效照射距離可達35m

鋁殼機身設計達到最佳散熱效果

防水防塵(IP66)

產品型號	HC-TVI533
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	1/2.8" SONY326 CMOS
影像切換	AHD / TVI / CVI / 1280H(類比)
最低照度	0.01Lux(AGC ON),0Lux(IR ON)
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (可自動切換)
有效圖素	2560(H) x 1920(V)
解析度	500萬畫素
訊號雜訊比	58 dB以上
修正	0.45
白平衡控制	自動
電子快門	1/50(1/60)秒至1/100,000秒
鏡頭	4.0 / 6.0 mm (可選搭)
光圈	F1.2
同步方式	內同步
掃描頻率	15.734 KHz/60 Hz ; 15.625 KHz/50 Hz
影像輸出	1.0 Vp-p , 75 ohm
影像傳送張數	12fps
掃描系統	2 : 1交織式掃描
LED發光體	內建6顆陣列高功率LED
紅外線光譜	夜視有效距離可達35公尺
外殼	金屬
同軸電纜傳輸距離(3C/5C)	可達300/500公尺
雙絞線傳輸距離(Cat5e以上)	200米
電源	DC12V/1A
工作溫度	-20° C ~ 60° C
尺寸	79mm(W) × × 77(H)*147mm(D)