

HC-X7IPALL



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

7 英吋 1920x1200 IPS 高清視網膜電容式觸控式螢幕

最高解析度 4K

內置 WIFI 無線功能；支持創建 WIFI 熱點

支援 RS485 介面，速率 150 ~ 115200bps 可調

PoE 24W 供電輸出，為 PoE 攝影機提供臨時工作電源

產品型號	HC-X7IPALL
顯示螢幕	7 吋，IPS 高清視網膜電容式觸控式螢幕，解析度 1920x1200
網路埠	10/100M/1000M 自我調整，RJ45
WIFI	內置無線 WIFI，速率 150M，接收無線網路攝影機圖像等。
H.265 主碼流測試	全新硬體解碼，支援 H.265 主碼流播放攝影機圖像，最高解析度 4K。
網線TDR測試	測試網線線對狀態、長度、衰減、品質、反射率、阻抗、時延偏離等參數。
HDMI 輸入	一路 HDMI 輸入，支援 720×480p /720×576p /1280×720p /1920×1080p /1024×768p/1280×1024p /1280×900p /1440×900p。
IP 攝影機測試	ONVIF (帶 PTZ 雲台控制)，ACTi、大華IPC-HFW2100P、海康DS-2CD864-E13、SNZ-5200、天地偉業TD-NC9200S2、科達IPC120L、霍尼韋爾HICC-2300T、愛譜華頓IP5000-BC-13MP/IRS06-13MP、富尼泰達IPC、富尼泰克kumkang8900、富視捷BY-1080Q、WEISKY IPC 等八十多個品牌攝影機。可定制。
IP 探索	全網段尋找攝影機 IP 地址
ONVIF	自動登錄播放圖像,一鍵啟動海康攝影機和修改 IP 等參數。
海康測試工具	海康攝影機一鍵啟動、圖像測試，可修改用戶名、密碼和 IP 等參數。
大華測試工具	大華攝影圖像測試，可修改用戶名、密碼和 IP 等參數。
SDI 視訊訊號測試	1 路 SDI IN BNC 輸入， 最高解析度支援 HD-SDI 1280 x 720p 25/30/50 /60 fps, 1920 25/30/50/60 fps, 1920x1080p 50/60 fps, EX-SDI 1280 x 720p 25/30/50/60 fps, 1920x1080p 25/30/50/ 60 fps, 1920 x 1080i 50/60 fps
CVI 視訊訊號測試	1 路 CVI IN BNC 輸入，最高解析度支援 1280 x 720p 25/30/50/60 fps, 1920x1080p 25/30 fps,2560x1440p 25/30 fps, 3840x2160p 12.5/15 fps
TVI4.0 視訊訊號測試	1 路 TVI IN BNC 輸入，最高解析度支援 1280 x 720p 25/30/50/60 fps, 1920x1080p 25/30 fps, 2048x1536p 18/25/30 fps, 2688x1520p 15 fps, 2560x1440p 15/25/30 fps, 2592x1944p 12.5/20 fps, 3840x2160p 15 fps
AHD 視訊訊號測試	1 路 AHD IN BNC 輸入，最高解析度支援 1280 x 720p 25/30 fps, 1920 x 1080p 25/30 fps, 2048x 1536p 18/25/30 fps, 2560 x 1440p 15/25/30 fps, 2592 x 1944p 12.5/20 fps