

- AHD1080P / 720P 高畫質影像
- 支援 AHD 1080、720P 及 960H、D1 攝影機訊號頻道混合輸入
- 採最新 H.264 影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 監視、監聽、廣播、控制、推播
- 支援 SATA 介面 8TB 以上大容量 HDD
- 可配合感應器及影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，達到簡易保全功能，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- Mobile Remote by DVR，借由網路透過智慧型手機模擬遙控器、滑鼠、控制鍵盤，取代實體設備操作 DVR
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 內建感測器接點輸入，達到簡易保全功能
- 連線保全模組，達到家戶影音事件偵測即時監控
- 具 P2P 功能



SPECIFICATION

影像


模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)
影像輸入	BNC X 16 (Vp-p,75Ω)
影像迴路輸出	無
影像輸出	Main 主畫面 : BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω)
	HDMI : X 1
	VGA : VGA X 1(最高可達 1920x1080 pixel)

聲音

聲音輸入	RCA X 16
聲音輸出	RCA X 2

聲音備份	有	
聲音壓縮格式	APDCM	
顯示		
顯示解析	最高可達 1920x1080 pixel	
模式	8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台	
錄影		
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)	
錄影解析及速率 960H	480fps	400fps
錄影解析及速率 720P	480fps	400fps
錄影解析及速率 1080P	240fps	200fps
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)	
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程	
放影		
螢幕顯示	1、4、9、13、16	
放影速度	一般、正轉、暫停 倒轉(2,8,16,32,64 倍)	
搜尋模式	時間 事件 檔案	
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制		
GUI 圖形化控制介面	有	
多國語言	中、英、多國語言顯示操作	
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS)	
DVR 控制面板	有	
觸控螢幕 LCD	支援	
儲存及備份裝置		
SATA /SATA HDD	2 顆 HDDs 或 1 顆 HDDs+1 台 DVD-RW	
E-SATA(外接 HDD)	無	
IR 紅外線搖控器	無	
網路備份	有	
USB 備份	前,後端 USB 槽 * 1	
雲端事件備份	選配	
通訊協定		

Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 1000 Mbps	
網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P	
多人連線	支援 5 名使用者同時操控	
手機連線	支援	
警報		
感應器輸入/輸出	輸入 x 16 / 輸出 x 1	5
位移偵測	22X15 (方格)	5
影像漏失偵測	有	5
警報錄影	1~60 秒(可調)	5
蜂鳴器	有	5
遠端警報通知	E-mail、推播、SMS	5
設定及其他功能		
PTZ 控制	(NC/NO)X4(option)	PTZ
RS-485	有	5
密碼控制	有	5
按鍵鎖	有	5
韌體升級	USB	5
其他		
作業系統	嵌入式 Linux 系統	錄影
電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(5A/60w)	錄影
尺寸	430 x 320 x 55 (mm)	錄影
重量	2.2 Kgs(不含硬碟)	錄影
操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F~113°F)	錄影
操作濕度	低於 90%	錄影
異常偵測	Watchdog 程式	錄影
認證	CE、FCC、BSMI	錄影

 Specifications subject to change without notice

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知