

HM-45L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- AHD(5M/4M)/TVI(5M) / CVI(4M) / 960H 攝影機訊號頻道混合輸入
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 支援手機(Android/iPhone/iPad)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 支援 SATA 介面 14TB 以上大容量 HDD
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看

產品型號	HM-45L
影像	
模式	多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)
影像輸入	BNCX4(Vp-p,75Ω)
影像輸出	Main主畫面 x 1 ; HDMI x 1 ; VGA x 1(最高可達1920x1080pixel)
音訊	
音訊壓縮格式	APDCM
聲音輸入/輸出	4RCA / 1RCA
顯示	
顯示解析	最高可達2560x1440 pixel
模式	8倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台
錄影	
壓縮格式	H.264/H.265
錄影解析及速率 1080P	5M(12) fps/ 4M(15) fps/1080(30) fps
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程
放映	
螢幕顯示	1、4
放影速度	一般、正轉、暫停
搜尋模式	時間 事件 檔案
OSD螢幕顯示及DVR控制	
GUI 圖形化控制介面	支援
多國語言	中、英、多國語言顯示操作
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS)
DVR 控制面板	支援
儲存及備份裝置	
SATA /SATA HDD	1 顆 HDDs
網路備份	支援
USB 備份	前後端USB 槽各一
雲端事件備份	選配

通訊協定

Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100/1000 Mbps
網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P
DDNS,P2P	支援 5 名使用者同時操控
多人連線	支援

警報

UTC控制	支援
位移偵測	22X15 (方格)
影像漏失偵測	支援
警報錄影	1~60 秒(可調)
蜂鳴器	支援
遠端警報通知	E-mail、推播、SMS

設定

RS-485	有
密碼控制	有
按鍵鎖	有
韌體升級	USB/網路

其他

作業系統	嵌入式 Linux 系統
電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w)
尺寸	235 x 252 x 40 (mm)
重量	約 1.3 Kgs(不含硬碟)
操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F~113°F)
操作濕度	低於 90%
異常偵測	Watchdog 程式