

AHD DVR

16路 四合一 數位錄放影機 HM-4M16AD

- 4MP 編碼能力, 採最新 H.264 影像壓縮技術, 具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 支援 AHD / TVI / CVI / CVBS, 攝影機訊號混合輸入
- 監視、監聽、廣播、控制、推播
- 支援 SATA 介面 10TB 以上大容量 HDD
- 可配合感應器及影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，達到簡易保全功能，並具每路影像頻道可各別開啓或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- Mobile Remote by DVR，借由網路透過智慧型手機模擬遙控器、滑鼠、控制鍵盤，取代實體設備操作 DVR
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 內建感測器接點輸入，達到簡易保全功能
- 具 P2P 功能
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 連線保全模組，達到家戶影音事件偵測即時監控
- 支援 UTC 同軸控制功能



SPECIFICATION

影像	HM-4M16AD
模式	多工模式(即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)
影像輸入	BNC X 16 (Vp-p,75Ω)
影像迴路輸出	無
影像輸出	Main 主畫面 : BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω) HDMI : X1 VGA : VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)
聲音	
聲音輸入	RCA X 16
聲音輸出	RCA X 2
聲音備份	有
聲音壓縮格式	APDCM
顯示	
顯示解析	(4M) 2688 x 1520 pixel
模式	8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台
錄影	
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)
錄影解析及速率 960H	AHD / 160 fps
錄影解析及速率 720P	AHD / 480fps
錄影解析及速率 1080P	AHD / 240fps
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程
放影	
螢幕顯示	1、4、9、13、16
放影速度	一般、正轉、暫停、倒轉(2.4,8,16,32,64倍)
搜尋模式	時間 事件 檔案
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制	
GUI 圖形化控制介面	有
多國語言	中、英、多國語言顯示操作
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS)
DVR 控制面板	有
觸控螢幕 LCD	支援
儲存及備份裝置	
SATA /SATA II HDD	3 顆HDDs
E-SATA(外接 HDD)	有
IR 紅外線遙控器	無
網路備份	有
USB 備份	前,後端 USB 槽各 1
雲端事件備份	選配
通訊協定	
Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100/ 1000 Mbps
網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P
多人連線	支援 5 名使用者同時操控
手機連線	支援
警報	
感應器輸入/輸出	輸入 x 16 / 輸出 x 1
位移偵測	22X15 (方格)
影像漏失偵測	有
警報錄影	1~60 秒(可調)
蜂鳴器	有
遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
設定及其他功能	
控制點輸出	(NC/NO)X4(option)
RS-485	有
密碼控制	有
按鍵鎖	有
韌體升級	USB
其他	
作業系統	嵌入式 Linux 系統
電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(5A/60w)
尺寸	430 x 320 x 55 (mm)
重量	2.2 Kgs
操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F~113°F)
操作濕度	低於 90%
異常偵測	Watchdog 程式
認證	CE、FCC、BSMI

※ 本公司所有型錄規格皆以現有產品為準，如有更改恕不另行通知