



IP-2CD2842FWD

IP Camera

4M寬動態槍型網路攝影機

主要特點

- 最高解析度可達 2688×1520 @ 20 fps,在該解析度下可輸出即時圖像
- 採用 ROI 等視訊壓縮技術,壓縮比高,且處理非常靈活,超低碼率
- 碼流平滑設置,適應不同場景下對圖像品質、流暢性的不同要求
- 支援 GBK 字形檔,支援更多漢字及生僻字疊加,支持 OSD 顏色自選
- 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本機存放區
- ICR 紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
- 支援日夜兩套參數獨立配置
- 支援 PoE 供電功能
- 支援 3D 數字降噪,支援 120dB 超寬動態
- 支持雙碼流,支持手機監控
- 支援走廊模式,背光補償,自動電子快門功能,適應不同監控環境
- 功能齊全:心跳,鏡像,一鍵恢復等
- 支持智慧報警:越界偵測,區域入侵偵測
- 支持智慧後檢索,配合 NVR 支持事件的二次檢索分析
- 支援 GB28181 接入,支援 EZVIZ 平臺接入
- 支援 NAS、Email、FTP、NTP 伺服器測試
- 支持 HTTPS,SSH 等安全認證,支持創建證書
- 支援使用者登錄鎖定機制,及密碼複雜度提示

IP-2CD2842FWD

型號	型號	IP-2CD2842FWD
	名稱	400萬1/2.8" CMOS 超寬動態ICR日夜型槍型網路攝像機
攝影機	感測器類型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	快門	1/3秒至1/100,000秒
	自動光圈	DC 驅動
	日夜轉換模式	ICR紅外濾片式
	寬動態範圍	120dB
	數字降噪	3D 數字降噪
	慢快門	支持
壓縮標準	視訊壓縮標準	H.264/MJPEG
	壓縮輸出碼率	32 Kbps~8Mbps
	音訊壓縮碼率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
圖像	最大圖像尺寸	2688 × 1520
	幀率	50Hz:20fps(2688 × 1520) , 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 20fps(2688 × 1520) ,30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
	圖像設置	走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過用戶端或者瀏覽器可調
	背光補償	支援,可選擇區域
	日夜轉換方式	自動,定時,報警觸發
	感興趣區域	ROI支援雙碼流分別設置1個固定區域
網路功能	存儲功能	支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本機存放區,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
	介面協定	ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181
	智能報警	移動偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP位址衝突,記憶體滿,記憶體錯
	智能報警	越界偵測,區域入侵偵測
	支援協定	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	通用功能	一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,浮水印技術,匿名訪問,IP位址過濾
介面及功能	音訊介面	1對3.5mm音訊輸入(Line in)/輸出外部介面
	通訊介面	1個RJ45 10M/100M自我調整乙太網口 · 1個RS-485介面
	報警輸入	1路
	報警輸出	1路
	視頻輸出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
一般規範	工作溫度和濕度	-30°C~60°C,濕度小於95%(無凝結)
	電源供應	DC12V / PoE(802.3af)
	功耗	9W MAX
	尺寸 (mm)	68 x 56 x 144 (請注意選用足夠功率容積的護罩)
	重量	700g

