

IP-2CV1021G0-IDW1



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內建WiFi無線網路連線

最高1920 × 1080解析度

智能紅外線LED有效距離可達30 m

防水防塵IP66

產品型號	IP-2CV1021G0-IDW1
攝影機	
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON) 0 Lux with IR
快門	1/3秒至1/100,000秒
鏡頭	2.8mm, 水準視場角:114.5°
日夜模式	ICR紅外線濾片式
數位寬動態	支援
降噪	3D
紅外線光譜	30m
壓縮標準	
視訊壓縮標準	H.264
H.264 編碼類型	Main Profile
壓縮輸出碼率	32 Kbps~8Mbps
圖像	
最大圖像尺寸	1920 × 1280
主流幀率	50Hz: 25fps (1920 × 1280,1280 × 720,704 × 576 ,640×480)
副流幀率	50Hz: 20fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288, 320 × 240)
圖像設置	走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過用戶端或者流覽器可調
背光補償	支援,可選擇區域
WiFi	
無線標準	IEEE 802.11b/g/n
無線頻率	2.4GHz to 2.4835GHz
通道頻寬	20MHz/40MHz
無線協議	802.11b:CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g/n:64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
加密安全性	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
無線傳輸率	11b:11Mbps, 11g:54Mbps, 11n:超過150Mbps
無線傳輸距離	超過50M

介面	
通訊介面	1個 RJ45 10M / 100M 自我調整乙太網口
聲音	內建麥克風,單音
網路	
介面協定	ONVIF,ISAPI
智能報警	移動偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP位址衝突
支援協定	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
通用功能	一鍵恢復,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,浮水印技術,匿名訪問,IP位址過濾
聲音	
環境雜訊過濾	支援
取樣率	8kHz/16kHz
壓縮標準	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
壓縮碼率	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/ 16 to 64Kbps(AAC)/32 to 160Kbps(MP2L2)
一般	
工作溫度	-30°C~60°C
工作濕度	<95%(無凝結)
電源	DC12V ± 25%
功耗	5W MAX
防水	IP66
尺寸	99 × 68 × 66mm
重量	272g
備註	*須另備DC12V Φ5.5mm圓頭電源