

HC-IPC2324SBR5















合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

ICR濾片可自動切換日夜模式 智能紅外線LED有效距離可達50公尺 防水防塵 IP68 具多種智能功能:

行為分析、入侵、越界、位移、失焦、 聲音分貝異常、場景改變辨識 等



333666

產品型號		IPC2324SBR5			
攝像元件	1/3", progressive scan,4.0 megapixel, CMOS				
最低照度	彩色畫面: 0.001 Lux (F1.4, AGC ON); 0 Lux 開啟紅外線				
快門	自動/手動 1~1/100,000秒				
鏡頭	2.8 ~12 mm電動變焦鏡頭				
視角	98~26° (H); 54.7~18.5° (V); 127.7~36.9° (O)				
日夜模式	自動開關的紅外濾光片 (ICR)				
降噪	2D / 3D				
除霧	支援				
寛動態	120dB				
幀率	主流:4MP (2688*1520): Max. 30 fps; 4MP (2560*1440):Max. 30 fps; 3MP (2048*1520): Max. 30 fps;				
	輔流:2MP (704*576): Max. 30 fps;				
	第三流:D1 (352×288): Max. 30 fps				
DORI距離	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)	
● 小 □ 1/2 □ 2	63 / 270	25.2 / 180	12.6 / 54	6.3 / 27	
數字降噪	2D/3D 數位降噪				
信噪比	>52dB				
紅外線光譜	最高達到 50m				
影像壓縮	Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG				
H.264 模式檔	Baseline , Main , High Profile				
OSD	支援 4 個區域				
隱私遮蓋	支援 4 個區域				
ROI	支援 2 個區域				
動態監測	支援 4 個區域				
警報 I/O	1/1				
聲音 I/O	1/1				
9:16長廊模式	支援				
儲存卡	Micro SD 最大 128GB (等級10以上)				



Single State Comments

協議	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,	
	DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL	
相容協議	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API	
網路介面	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet	
智能	行為分析、入侵、越界、位移、失焦、聲音分貝異常、場景改變辨識	
電源	DC12V ± 25%, PoE (IEEE802.3 af)	
功耗與電流	最大 9.5W	
工作溫度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F)	
工作濕度	10%~90% RH(non-condensing)	
防爆	IK10	
防水	IP68	
尺寸	240 x 86 x 75 mm	
重量	0.58kg (1.28lb)	