



JH
Made in Taiwan
JIA HUANG

JH-2FC02DFT 2 MP Full Time Color Turret Camera

ColorVu



主要特色

- 2 百萬畫素高效能 CMOS
- 1920 × 1080 解析度
- 24 小時全彩影像
- 3.6、6.0mm 定焦鏡頭
- 白光距離：20 公尺
- OSD 主選單、3D 數位降噪、真實寬動態
- 4 合 1 影像輸出 (可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67 防水等級
- 同軸傳輸訊號 (HIKVISION-C)

產品規格

攝影機	
感光元件	2M CMOS image sensor
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
影像張數	1080P @ 30fps
最低照度	彩色: 0.0005 Lux (F1.0, 自動增益開啟), 白光啟用: 0 Lux
快門速度	1/30 ~ 1/50, 000 秒
慢速快門	最大 16 倍
鏡頭	3.6mm、6.0mm 定焦鏡頭
視角	3.6mm, 水平視角: 83.0°、垂直視角: 44.4°、對角線視角: 98.0° 6.0mm, 水平視角: 51.0°、垂直視角: 28.5°、對角線視角: 58.7°
鏡頭安裝	M16
日夜切換	彩色
角度調整	水平: 0° ~ 360°、垂直: 0° ~ 75°、翻轉: 0° ~ 360°
同步	內部同步掃描
寬動態	130dB 真實寬動態
選單	
影像模式	標準 / 鮮豔
自動增益	支援
白平衡	自動 / 手動
強光抑制	支援
背光補償	支援
隱私遮罩	最多設定 4 個區域
位移偵測	最多設定 4 個區域
寬動態	支援
影像調整	明亮度、銳利度、3D 數位降噪、鏡像、智慧補光
介面	
影像輸出	1 x 類比高清輸出
訊號切換按鈕	TVI / AHD / CVI / CVBS
其他	
工作溫度 / 濕度	溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90% 以下
電源	12V DC ±25% *建議您使用獨立電源供應器為攝影機供電
耗電量	最大 3W
防水等級	IP67
材質	機身: 金屬 安裝底座: 塑膠
白光距離	20 公尺
通訊方式	同軸傳輸訊號, 通訊協定: HIKVISION-C (TVI 輸出)
外型尺寸	Ø 109.82 mm × 85.56 mm (Ø 4.32" × 3.37")
重量	約 336g (0.74 lb.)