

JH-5FC03HFT



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 合 1 影像輸出 (可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS)

24小時彩色影像

3.6mm定焦鏡頭

智能燈，白光有效距離可達 40 m

防水防塵(IP67)

產品型號	JH-5FC03HFT
系統	PAL/NTSC
攝像元件	5 MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0 , AGC ON) , 0 Lux(啟動白光燈)
解析度	2560 (H) × 1944 (V)
白平衡控制	自動/手動
日/夜模式	彩色
白光控制	自動/關閉
AE (自動曝光) 模式	WDR/ BLC/ HLC/ Global/ HLS/ Anti-banding
快門時間	PAL : 1/25 s至1/50 , 000 s NTSC : 1/30 s至1/50 , 000 s
慢速快門	最高 16次
鏡頭	3.6mm固定鏡頭
鏡頭座	M16
水平視角	80.1° (3.6 mm), 49.3° (6 mm)
角度調整	平移：0至360° ，傾斜：0至90° ，旋轉：0至360°
影像傳送張數	TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
動態範圍廣	≥130 dB
白光範圍	40m
影像模式	STD/HIGH-SAT
AGC	支援
頻閃報警器	支援
隱私遮罩	4個可編程的隱私遮罩
運動檢測	4個可編程運動區域
防護等級	IP67

降噪	3D DNR
外殼	金屬
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源	12 VDC ± 25%
功耗與電流	4.9 W
重量	約 565克 (1.25磅)
尺寸	82.6 mm × 77.1 mm × 220.4 mm (3.25" × 3.04" × 8.68")
語言	英文