

JH-AC70220F-SC(F)



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 4.3英寸觸控螢幕
- 200萬畫素雙鏡頭
- 支援人臉、卡片、指紋辨識
- 1500個臉部容量
- 3000個卡片容量
- 3000個指紋容量
- 150000個事件容量

| 產品型號 | JH-AC70220F-SC(F) |
|---------|--------------------------|
| 作業系統 | Linux |
| 解析度 | 480x272 |
| 操作方式 | LCD 觸控式 |
| 顯示螢幕 | 4.3 inch |
| 鏡頭 | 2MP,2顆 |
| 影像標準 | PAL,NTSC |
| 有線網路 | 10 M/100 M self-adaptive |
| 網路介面 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| 鎖定輸出 | 1 |
| 退出鍵 | 1 |
| 門觸點輸入 | 1 |
| TAMPER | 1 |
| USB | 1 |
| 卡容量 | 3000 |
| 臉部容量 | 1500 |
| 指紋容量 | 3000 |
| 事件容量 | 150000 |
| 面部防欺騙 | 支援 |
| 聲音提示 | 支援 |
| 時間同步 | 支援 |
| 卡片型態 | Mifare 1 card |
| 讀卡頻率 | 13.56 MHz |
| 人臉辨識時長 | <0.2s |
| 人臉辨識精確率 | >99% |
| 人臉辨識距離 | 0.3~1.5m |
| 指紋辨識時長 | <1s |

| | |
|------|---|
| 安裝環境 | 室內 |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝;底座安裝 |
| 電源 | DC12V / 1A |
| 工作溫度 | -10~40 °C (14 ~104 °F) |
| 工作濕度 | 0~90% |
| 尺寸 | 118.4 mm × 118.4 mm × 21.8 mm (4.66" × 4.66" × 0.86") |
| 語言 | 英語、西班牙語（南美洲）、阿拉伯語、泰語、印度尼西亞語、俄語、越南語、葡萄牙語（巴西）、韓語、日語 |

