

JH-AC70236F-C(F)



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 4.3英吋觸控螢幕
- 支援指紋辨識、人臉辨識、卡片驗證
- 3000張卡片容量
- 3000個指紋容量
- 3000個臉部容量
- 防水防塵IP65

產品型號	JH-AC70236F-C(F)
尺寸	4.3 inch
螢幕類型	LCD觸控式
鏡頭	2MP x2
FOV	HFOV = 41.5°; VFOV = 75.5°; DFOV = 87°
音質	雜訊抑制、回聲消除
卡片容量	3000
臉部容量	3000
指紋容量	3000
事件容量	150000
卡片類型	Mifare 1 卡
卡片讀取頻率	13.56MHz
人臉辨識時間	<0.2s
人臉辨識距離	0.3 ~ 1.5m
指紋辨識時間	<1s
QR 碼辨識	支援
人臉防欺	支援
聲音提示	支援
語音提醒	戴口罩警示: 如偵測到人員未戴口罩,則以語音提醒,身分驗證或出勤登記仍有效 強制戴口罩警示:如偵測到人員未戴口罩,則以語音提醒,且身分驗證或出勤登記無效
網路介面	1
鎖定控制	1
離開按鈕	1
門位偵測	1
TAMPER	1
Wiegand	1
RS-485	1
USB	1

TCP/IP	支援
有線網路	10 / 100 / 1000 M 自適應
通訊協定	SDK; ISUP; ISAPI; HTTPS
門禁控制	支援
工作溫度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
工作濕度	0 ~ 90% (無凝結)
保護等級	IP65
安裝	表面式安裝
電源供應	12~24V DC, 2A
尺寸	172.5 × 83.2 × 22.7 mm (6.79" × 3.27" × 0.89")
語言	英語, 西班牙語(南美洲). 阿拉伯語, 泰語, 印尼語, 俄語, 越南語, 葡萄牙語(巴西)

