

## JH-AC70238M-C



合格工廠登記證號:10610013600676

### 主要特點

管理門禁和對講功能

防水防塵 IP65 與 衝擊防護 IK09，及鋅合金材質的穩定性

Guarding Vision 手機應用程式遙控

Wiegand 可連線到外接式門禁控制器

SIP 可進行視訊對講。支援的 SIP 伺服器：Brekeke、miniSipServer 和 FreePBX

RS-485 可連接外部讀卡機和感應電梯

支持 AP 模式

最高支援 256 GB 的 SD 記憶卡

<b>產品型號</b>	<b>JH-AC70238M-C</b>
<b>系統</b>	
作業系統	Linux
<b>視訊</b>	
鏡頭	1
視訊壓縮標準	H.264 和 H.265
解析度	2 MP
視角	水平(HFOV) = 110° ；垂直(VFOV) = 81° ；對角(DFOV) = 122°
視訊標準	PAL (預設) 和 NTSC
<b>網路</b>	
有線網路	10 M / 100 M自適應
<b>介面</b>	
網路介面	1
門鎖控制	1
離開按鈕	1
門位偵測	1
警報輸入	1
警報輸出	1
防拆警報	1
RS-485	1
Wiegand	1 個 (輸入和輸出)
SD 卡插槽	1
<b>容量</b>	
卡片容量	100,000
事件容量	300,000
<b>驗證</b>	
卡片類型	M1 卡、DESfire 卡
卡片讀取距離	0 ~ 3 cm

功能	
雙向音訊	支援
視訊對講機	支援
Guarding Vision	支援
一般資訊	
電源供應	1 A ( 12 VDC 至 24 VDC )
功耗	≤ 12 W
工作溫度	-40 ° C 至 70 ° C ( -40 ° F 至 158 ° F )
保護等級	IK09、IP65
語言	阿拉伯語、英語、法語、印尼語、義大利語、葡萄牙語 ( 巴西 )、俄語、西班牙語 ( 歐洲 )、泰語、烏克蘭語、越南語、德語、波蘭語、匈牙利語、捷克語、羅馬尼亞語、保加利亞語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語、希臘語、斯洛伐克語、葡萄牙語和荷蘭語

## 尺寸

